

镀锌通风管道生产厂家 漯河镀锌通风管道 钇光通风

产品名称	镀锌通风管道生产厂家 漯河镀锌通风管道 钇光通风
公司名称	河南钇光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

产品详情

风管的保温

- 1、矩形风管玻璃纤维棉保温钉数量底面每平方米不应少于16个，镀锌通风管道加工，侧面不应少于10个，顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm
- 2、空调风管的保温材料一般用橡塑板或玻璃棉，漯河镀锌通风管道，排烟风管保温材料一般用岩棉板。

风管立管的安装

风管垂直安装，间距不应大于4m，单个立管至少有2个固定点。

- 1、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。
- 2、各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，镀锌通风管道生产厂家，阀板关闭应保持严密。

防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支、吊架。

- 3、风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形、调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

、对于每次进场的各种材料，镀锌通风管道报价，严格执行材料进场取样送检制度，并建立了试验台

帐。

、在施工现场管理中严格执行施工技术交底制度，且记录齐全，施工人员在施工过程中做好了施工原始记录。

、对于监理指令中提出的问题及时予以整改并经监理工程师复检验收合格同意后才进行下道工序的施工。

、建立了三级自检体系，从项目部到劳务公司，再到班组，分级检验。

今天小编就为您整理了通风空调工程中的通风系统管道支吊架安装供大家参考一下！

(1)、风管支、吊架位置应准确，方向一致，吊杆要求垂直，不得有扭曲现象，悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。

镀锌通风管道生产厂家-漯河镀锌通风管道-钇光通风由河南钇光通风设备有限责任公司提供。河南钇光通风设备有限责任公司(www.tz1288.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，钇光通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。