

# 管道圈厂家直销 瑞丰橡塑 管道圈

产品名称	管道圈厂家直销 瑞丰橡塑 管道圈
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

## 产品详情

水泥管胶圈种类型号文字专业知识，例如承插管DN800x200O型，相对应的水泥管橡胶密封圈应该选择哪种型号标识水泥管胶圈?应该选择:一大类，o型DN800x14或16，18，其中O型代表胶圈横切面直径的形状为圆形，(DN)代表水泥管内径，800代表水泥胶圈直径14或16，18代表胶圈截面直径粗度；二大类，V类型DN800x14或16，18，20，22，24，26，28，30，V类型胶圈截面形状为V型又称三角形，DN800代表水泥管橡胶圈内径，14或16，18，20，22，24，26，28，管道圈批发价，代表凹进去弧形面【密封面】的厚度，V型胶圈有三个面：有一个防滑面【有水文线的一面】，防止胶圈移位滑动，一个安装面【平滑的一面】，管道圈厂家直销，一个密封面【凹进去的弧形面】。常用的水泥管胶圈主要有这两种，根据以上水泥管胶圈水泥管胶圈种类型专业知识，基本可以了解水泥管胶圈代号内容，希望通过以上水泥管胶圈种类型专业知识介绍，对您选择混凝土水泥排水管橡胶圈有所帮助，更多水泥管胶圈种类专业

日照市瑞丰橡塑制品有限公司拥有优越的技术人才，先进的生产设备，年产橡胶、塑料配件2亿余件，主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

施工中难以保证不泄漏，加之混凝土管系刚性管，稍有移动(如土壤不均匀沉降)就可造成连接处破坏。现在水泥管道胶圈就可以解决，另外，水泥管使用硫化橡胶圈密封，水泥管道胶圈连接用热塑性弹性体密封圈密封。前者使用寿命比后者短，而且塑料管的连接和密封有一系列严格要求，能够保证不会发生泄漏。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司拥有优越的技术人才，先进的生产设备，年产橡胶、塑料配件2亿余件，主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚

氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验

监督水平。

与其它密封圈相比，也存在下列三个问题：

- 、 起动时的摩擦阻力大。
- 、 用作气动装置的密封时，必须加润滑油，防止磨损。
- 、 对偶合配件，如运动面、沟槽、间隙等的加工尺寸及精度要求很严。

## O形橡胶密封圈的结构设计原理

### 压力与密封间隙

O形橡胶密封圈一般是由压缩所产生的回弹来进行密封的，但随着压力的增加，其被挤入密封间隙而产生形状变化。

为了使O形橡胶密封圈具有良好的密封作用和延长使用寿命，必须使O形橡胶密封圈的安装沟槽和密封部位的间隙设计恰当，当间隙过大时O形橡胶密封圈在油压的作用下挤间隙，造成损伤，管道圈，从而引起漏损。当工作压力小于9.8MPa时一般不设计挡圈，当压力大于9.8MPa时O形橡胶密封圈承压面易被挤出，应加挡圈；若单向受压，在承压面设置一个挡圈，若是双向受压则要设置二个挡圈。

管道圈厂家直销-瑞丰橡塑(在线咨询)-管道圈由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。管道圈厂家直销-瑞丰橡塑(在线咨询)-管道圈是日照市瑞丰橡塑制品有限公司（[rzruifeng.tz1288.com](http://rzruifeng.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐传杰。