

武汉罗捷悦装饰工程 grc欧式线条厂

产品名称	武汉罗捷悦装饰工程 grc欧式线条厂
公司名称	武汉罗捷悦装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区长兴集村老粮店
联系电话	13995565000

产品详情

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

因GRC构件的质量一方面会受到时间的考验，另一方面还会受到使用环境的侵蚀，所以grc构件就必须具备耐久性。

1、抗渗性:是指压力水通过其内部的能力。如果抗渗性差，则易使grc构件中的钢筋锈蚀，影响构件的使用寿命。

影响抗渗性的因素主要有水泥的品种、用量、石子粒径大小和级配.水灰比的大小以及grc构件密实程度。

2、抗冻性:是grc构件在饱和水状态下遭受冰冻时抵抗冰冻破坏的能力.这是因为grc构件内部存在着许多连通的或不连通的孔隙，这些孔隙成为水分的通道和贮水库，当grc构件处于饱和水状态下受到冰冻.内部水分冻结，体积可膨胀8%，导致孔隙胀大并能产生拉应力.所以经过融化、冻结反复循环，就可能在拉应力超过grc构件的抗拉强度时，开始产生微裂缝并不断扩展和裂缝连结.最后使grc构件开裂而破坏。

3、耐蚀性:是指grc构件在使用环境中，grc构件抵抗外界侵蚀介质腐蚀的能力。如抵抗酸、盐类化学介质的侵蚀，碱骨料反应和碳化等。这些介质的侵蚀均可使grc构件的强度降低，或破坏grc构件结构体积，影响使用寿命。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

GRC构件全称：GRC建筑细部装饰构件。规范的简称：GRC建筑细部。由于名称太长，不便于记忆，常被简称为GRC构件。依据建设部颁布的国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB150210-2001，GRC建筑细部装饰构件属于建筑装饰装修工程中的细部工程中的一个分项花饰中的一种建筑部品。

GRC构件产品的特性：

1、质量轻、强度高

GRC构件的体积密度约为1.8-1.9，8mm厚标准GRC构件重量仅为15kg，抗压强度超过40Mpa，抗弯强度超过34Mpa，大大超过国际标准要求。

2、超薄技术、尺寸大

GRC构件板***薄可做到5mm，grc欧式线条厂，标准宽度为900mm和1200mm，长度不限，满足运输条件即可，亦可做成5mm***任意厚度，任意尺寸。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

GRC罗马柱是建筑装饰中所用到的一类必不可少的材料，GRC罗马柱可分为圆罗马柱和方罗马柱，其表面又可分为光面型和糙面型，从形状上又有线条型、镂空型和雕塑型。

GRC罗马柱

- 1、线条型罗马柱：其特有的罗马柱般的装饰线简洁明快，错落有致，给人以古老文明的气息，美观优雅。
- 2、光面型罗马柱：在建筑上给人一种很明朗，大气的感觉，显得大方。
- 3、镂空型罗马柱：这种是最难做的罗马柱，多以各种艺雕为主，其纹理之间大部分镂空。
- 4、雕塑型罗马柱：给人一种雍容华贵的感觉，在现代人的审美观念中，大量使用了雕塑型的构件的建筑。

武汉罗捷悦装饰工程-grc欧式线条厂由武汉罗捷悦装饰工程有限公司提供。武汉罗捷悦装饰工程-grc欧式线条厂是武汉罗捷悦装饰工程有限公司（www.luojiyue.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。