

# 汉中商场钢制防火门 郑州赋安防火门厂 商场钢制防火门零售

产品名称	汉中商场钢制防火门 郑州赋安防火门厂 商场钢制防火门零售
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 泡沫消火栓安装技术要求

泡沫消火栓安装技术要求：

- 泡沫混合液管道上设置消火栓的规格、型号、数量、位置、安装方式应符合设计要求。
- 消火栓应垂直安装。
- 当采用地上式消火栓时，汉中商场钢制防火门，其大口径出水口应面向道路。
- 当采用地下式消火栓时，应有明显的标志，其顶部出口与井盖底面的距离不得大于400mm。
- 当采用室内消火栓或消火栓箱时，栓门应朝外或面向通道，其坐标及标高的允许偏差为 $\pm 20\text{mm}$ 。

### 管道安装技术要求

管道安装技术要求：

- 报警阀以后的管路上不应有其它用水设施，并应采用内外热镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
- 自动喷水灭火的管道应设有坡度，并坡向排水管或辅助排水管。湿式系统干管的坡度不应小于0.002，商场钢制防火门定做，配水管、配水支管的坡度不应小于0.0044。
- 所有配水管或配水支管的直径不应小于25mm。
- 每侧每根的配水文管设置的喷头应符合下列要求：a. 轻危险级和中危险级建筑、构筑物均不应多于8

个，当同一配水管在吊顶上、下布置喷头时，其上、下两侧各不多于8个。b. 严重危险级建筑、构筑物不应多于6个。

e)管道中心与建筑结构的距离应符合要求。

仓库的喷头布置技术要求：

a)喷头溅水盘与其下方被保护的垂直距离应满足：距可燃物品的堆垛不应小于900mm。

b. 距难燃物品的堆垛不应小于450mm。堆垛间设置喷头时堆垛边与喷头垂线水平距离不应小于300mm。

c)高架仓库喷头布置除符合本条件a)、b)外，设置在屋面板下的喷头，商场钢制防火门零售，间距不应大于2m。

d)货架内应分层布置喷头，分层布置喷头的垂直高度，当储存可燃物品时，不应大于4m；当储存难燃物品时，不应大于6m。

汉中商场钢制防火门-郑州赋安防火门厂-商场钢制防火门零售由郑州赋安防火门有限公司提供。汉中商场钢制防火门-郑州赋安防火门厂-商场钢制防火门零售是郑州赋安防火门有限公司（[www.hnfanghuomen.cn](http://www.hnfanghuomen.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（[www.mianqifanghuomen.com](http://www.mianqifanghuomen.com)）还是专业从事免漆防火门，木质免漆防火门，木质免漆防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。