

济宁捷通3吨小型压路机 马力强大 操作简便

产品名称	济宁捷通3吨小型压路机 马力强大 操作简便
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

产品详情

3吨小型压路机产品特点

- 1.转向速度快，高档人性化豪华座椅和高档组合仪表盘操作。液压振动，液压转向，后钢轮机械驱动。齿轮侧传动。
- 2.维修成本低，性能安全可靠，配置振动计时仪，对工作绩效更好的控制；
- 3.前后压轮均具有刮泥和洒水装置；
- 4.液压行走，机械振动，液压转向具有可靠的性能和良好的功能，价格比；
- 5.发动机采用常柴385柴油机，30马力。动力强劲，维修方便，成本低；
- 6.变速箱采用通用配件，软轴挂挡，使用和维修非常方便；
- 7.整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地的压实作业；
- 8.液压系统采用中美合资产品，使整机性能更加安全可靠。

3吨小型压路机安全操作

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速
- 3、严禁压路机在坚硬的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用

快速档。

8、压路机在高速行驶时不得接合振动。