

PPA 瑞士EMS AG15/2 价格厂家 资料详情

产品名称	PPA 瑞士EMS AG15/2 价格厂家 资料详情
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	型号:EMS AG15/2 耐高温:耐化学性 耐电弧度:红外同流动
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

请看好。以下型号是PPA 瑞士EMS

耐高温耐化学性PPA 瑞士EMS AG15/2

PPA 瑞士EMS TV-3H 高温高弯曲强度和硬度本色

PPA 瑞士EMS FE8121玻纤增强级

PPA 瑞士EMS GVX-5H耐高温尼龙

PPA 瑞士EMS HT2V-3X V0耐高温 连接器专用料

PPA 瑞士EMS HT2V-4X V0 9697 耐磨 热稳定性 增强级 耐高温防火。

PPA 瑞士EMS HTV-3H1 GF 30%高耐热性

PPA 瑞士EMS HTV-4H1 9205耐高温盐酸苯丙醇胺

PPA 瑞士EMS HTV-5X1 注塑耐高温汽车部件

PPA 瑞士EMS XE3876 30%玻纤 V-0无卤厂家直销报价

PPA 瑞士EMS AG-30/2热稳定性高刚性润滑性

PPA 瑞士EMS G21 阻燃级 食品级 耐高温 照明灯具工程塑料?

PPA 瑞士EMS HTV-5H1 较高的耐热性油路系统，动力系统及车身底盘，内饰 电子电器；

PPA 瑞士EMS XE3825 耐高温

PPA 瑞士EMS HT2V-3H 抗紫外线，耐水解

PPA 瑞士EMS GV-5 FWA 高韧性

PPA 瑞士EMS GV-5H 玻纤50增强

PPA 瑞士EMS GV-6H 60%玻纤增强;芳香;热稳定;热变温度:235

PPA 瑞士EMS GVS-5H 矿物增强产品

PPA 瑞士EMS GVX-5H 高温尼龙

PPA 瑞士EMS XE3825 耐高温

PPA 瑞士EMS XE3889NK 耐候 耐高温

PPA 瑞士EMS XE3818 耐高温耐化学性高韧性高抗冲高透明

PPA 瑞士EMS XE3876 耐高温 30%玻纤 V-0无卤

PPA 瑞士EMS XE3902耐高温盐酸苯丙醇胺，LED灯支架、SMD贴片专用料

PPA 瑞士EMS AG15/2 耐高温耐化学性

PPA性能描述：改性聚对苯二酰对苯二胺（PPA）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用

主要特性:

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

主要应用:

汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；

芯片组和插座、杯体焊接支座；

片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；

用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；

连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件；