

DC5.5带尾卡防水线；led头灯防水线 头灯DC防水电源线

产品名称	DC5.5带尾卡防水线；led头灯防水线 头灯DC防水电源线
公司名称	深圳市天建宏业电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路137号 后第3层301
联系电话	13714111554

产品详情

DC线是一种电子工业产品；线的规格和长度可按照客户的要求定做；价格也是根据实际的参数给予最低价格；且内心有纯铜丝、镀锡丝、漆包丝等.一般用于交流电；七电压不是很大下面就为大；大多用于信号传输等；也有有用于高额电压的；下面为大家讲解DC线的一些基本参数；

DC线；DC插头有；

6.3X3.1 6x1.4 6x1.0 4.75x1.7 2.5x1 2.5x0.7

5x2.8 5x2.5 5x2.1 5x1.4 5x1.0

3.9x1.3 3.8x1.4 3.8x1.0 3.5x1.7 3.5x1.4 3.5x1.35 3.5x1.1 3.4x1.0

长见的注塑的有；5.5X2.5 5.5X2.1 3.5X1.7 3.5X1.5 3.5X1.35 3.5X1.1

以上规格理解为；大的数字为外径；小的数字为内径如；5.5X2.1 5.5插头为外径/2.1为插头内径

DC插头注塑式可配园线。扁线、平行线、装配的一般用的都是园线.

所谓的01插头一般用于直流电AC电流；可承受300V的电压、电流最大可承受16A 外形比较小.外观看起来都是比较好看的；01插头有01公头；01母头；这两对是配套的可以相互对插的且可配各种安规线！

DC线一般常用的铜丝有;.09铜丝 0.12铜丝 0.15铜丝 0.16铜丝等

本产品具有优良的高温耐低温性能以及耐高压性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长。且柔软便于安装。

广泛应用于LED灯饰、照明灯具、家用电器、电热器、仪表仪器 u DC5.5公母插头主要参数：u

产品名称：公母对接插头，防水线，防水插头

1、主要应用范围：LED照明灯具电源连接，机电电器安装，2、形状：圆形为主，扁形 u 主要使用范围

：户外用于电缆连接、需要防水的地方接头处使用，常用于大功率户外灯具，比如：洗墙灯、户外射灯、桥梁隧道灯、路灯、野外勘探设备、大型电子显示屏等，桥梁隧道灯、路灯、野外勘探设备、大型电子显示屏等。优点：防水、防潮、防淋雨、防晒、抗氧化、环保 出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于LED产品的维修。具体按工程路线设计 u
制作流程：和电源线一体注塑成型。 u 防水等级：IP67防潮、防淋雨、防晒 u 电缆材质：RVV护套线
无氧纯铜导线 u 外被材质：PVC绝缘（默认），硅胶线，橡胶线，橡塑线 u 常规为国标RVV护套线
认证：可根据客户要求使用CCC、VDE、UL、ROHS、SGS等各种认证线材 u 芯数：1芯-6芯