

# 现货供应爱泽尔环氧玻璃鳞片胶泥 耐酸碱污水池防腐材料 耐磨防腐漆

产品名称	现货供应爱泽尔环氧玻璃鳞片胶泥 耐酸碱污水池防腐材料 耐磨防腐漆
公司名称	廊坊爱泽尔环保科技有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	规格:25KG
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇西王祥村（注册地址）
联系电话	15533166677

## 产品详情

### 爱泽尔环氧玻璃鳞片胶泥特点

- 1、环氧树脂玻璃鳞片胶泥耐腐蚀性能好。由于鳞片涂层采用的基体树脂是高性能的环氧树脂，该类型树脂具有较环氧树脂更好的耐腐蚀性能。
- 2、较低的渗透率。专家介绍说，鳞片涂层的抗水蒸汽渗透率比普通环氧树脂涂料高6~15倍，比普通环氧FRP高4倍。
- 3、鳞片涂层具有较强的粘结强度，不仅指树脂基体与其中的玻璃鳞片之间的粘结强度较高，而且鳞片涂层与基材之间的粘结强度高，同时鳞片涂层不易产生龟裂、分层或剥离，附着力和冲击强度较好，从而保证较好的耐蚀性。
- 4、耐温差(热冲击)性能较好。涂层中由于含有许多玻璃鳞片，因此消除了涂层与钢铁之间的线膨胀系数的差别，鳞片涂层的线膨胀约为 $11.5 \times 10^{-6}m/m$ ，钢铁的线膨胀系数为 $12.0 \times 10^{-6}m/m$ ，两者之间比较相近，使鳞片涂层适合于温度交变的重腐蚀环境。
- 5、耐磨性好。鳞片涂层在固化后的硬度较高，且有韧性，在粒子的冲刷耐磨性较好，鳞片涂层的破坏是局部的，其扩散趋势小，易于修复。
- 6、具有适中的造价。专家称，与目前FGD装置中的主要选用：钛复合板、不锈钢、整体镍基合金、整体玻璃钢等相比，玻璃鳞片涂层具有很好的性价比。
- 7、玻璃鳞片胶泥工艺性较好。由于鳞片涂层的固体成份和添加剂根据需要可以调节配比，使涂料能适应多种气候，多种工艺要求的配置方法。能解决低温气候的固化问题，和每道工艺之间的施工间隙时间的长短。

爱泽尔玻璃鳞片胶泥防腐涂料详细描述独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质。尤其是耐酸性能突出！高韧性，良好的力学性能，适应温度急变；它被广泛应用于：发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气体较苛刻环境条件下，结构、混凝土建筑物的内衬；中等腐蚀强度下的液相介质设备、管道、贮槽的内外面表面防护；其与玻璃钢（frp）复合使用效果更佳，例如用于高速金属叶轮；发电厂、冶炼厂、化肥厂等制酸、脱硫环境与设备；海洋设施浪溅区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。

廊坊爱泽尔环保科技有限公司生产供应的玻璃鳞片胶泥品种齐全，质量可靠，可满足不同需求群体的需求，产品在全国地区得到了客户的广泛好评，具有较高的市场荣誉。我们的玻璃鳞片胶泥为半固体，是以25KG桶装作为包装标准，优化企业管理，保持产品的性价比优于同行其它企业，在全国均有我公司的稳定销售客户。