

Q326抛丸清理机 五金压铸件除锈去毛刺抛丸机

产品名称	Q326抛丸清理机 五金压铸件除锈去毛刺抛丸机
公司名称	深圳市宏耀自动化喷砂设备有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	宏耀:HY-Q326 抛丸机:2200m ³ /h 深圳:1300 × 1210 × 34
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区凤翔路1号厂房1栋101
联系电话	13728841968 13728842298

产品详情

Q326抛丸机参数：

机器外型尺寸：1300 × 1210 × 3450mm
清理工件大单重：10kg
大载重量：150-200kg
抛丸量：100kg/min
除尘风量：2200m³/h
总装机容量：8.6kw

履带式抛丸机用途：

履带式抛丸机综合国内外技术，是一种清理效果好、结构紧凑、噪声小、的清理设备，应用于大中批量生产的表面除锈或抛丸强化，具有以下特点：

- 1、采用悬臂离心式抛丸器，具有使用寿命长、结构简单等特点；
- 2、采用75 m/s, 80 m/s, 85 m/s三种抛射速度。
- 3、皮带轮采用快换结构，有利于提高生产效率，降低劳动强度。
- 4、采用BE型分离器，具有良好的分离效果和较高的生产率，对提高叶片寿命有积极的作用；
- 5、采用袋式除尘器，粉尘排放浓度低于规定的标准，改善了工人的劳动环境；
- 6、本机型增加了手动分丸闸，出料门等一些特殊机构。

7、本机型的履带式抛丸机即可单机使用，又可配线使用。

履带式抛丸机结构及原理：

本机是一种小型的清理设备，主要由清理室、抛丸器总成、提升机、分离器、电气系统等部分组成。见图一（表一注明了各部分序号对应的名称）

工作原理：在清理室中加入规定数量的工件，机器启动后，抛丸器高速抛出的弹丸形成流丸束，均匀地打击在工件表面上，从而达到清理、强化的目的。抛出的弹丸及砂粒，流入提升机内，由提升机提升到分离器中进行分离。粉尘由风机吸送到除尘器中过滤，清洁空气排入大气中，布袋上的灰尘经机械振打落入除尘器底部的集尘箱中，用户可定期清理，废砂由废料管流出，用户可回用。丸砂混合物由回用管收回进入室体，待分离器分离后再回用，干净的弹丸由电磁供丸闸门进入抛丸器抛打工件。

适用范围：

履带式抛丸强化清理机，适用于对各种零件表面清理。凡各种金属铸件表面粘砂清理、黑色金属零件的表面除锈、冲压件表面和毛边的倒钝、锻件和毛刺热处理工件的表面处理以及弹簧表面氧化皮清理和表面的粒细化等均可通过该系列设备的抛丸强化工艺来实现。其应用范围极广，主要有铸造厂、热处理厂、电机厂、机床配件厂、自行车零件厂、动力机厂、汽车配件厂、摩托车配件厂、有色金属压铸厂等。经抛丸处理后的工件可获得好的材料，也可成为金属零件表面发黑、发蓝、钝化等工艺的前道工序，同时又可为电镀、油漆涂饰提供良好的基面。通过本机器抛丸处理后工件可减少拉应力，同时使表面晶粒细化，从而使工件表面强化，增加其使用寿命。