

护栏打桩机,公路护栏打桩机,钻孔机厂家

产品名称	护栏打桩机,公路护栏打桩机,钻孔机厂家
公司名称	重庆渝工科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:旭渝 型号:4108 (8-8) 柴油机功率:95KW
公司地址	重庆市重庆梁平工业园区竹丰路
联系电话	023-53586868 18716773123

产品详情

公路打桩机结构性能

推进为液压油缸推进，在该移位时移动要注意安全，桩的垂直度要掌握好，可以通过拉紧器调整滑道。

装载机式护栏打桩机是根据市场需求和自身技术成熟的情况下面向客户需求而研发的一款产品，是装载、打桩、钻孔等功能为一体的新型产品。采用全新设计理念、精心研制整体功能，结构模块化的设计思想，全封闭格式安装结构，便于产品快速安装和转场。可广泛运用于高速公路，省道、县级公路以及山区公路等路面护栏的护栏安装工作。

一些客户在需要一段长时间停工，那么我们的机器设备是需要做一些基本的保护措施，打钻一体机特别是螺杆空压机长期停机的处理方法

长期停机时，应仔细依下列方法处理，特别是在高湿度的季节或地区

1、停机三星期以上

- (1) 电动机，启动盘等电气设备，用塑料纸或油纸包好，以防湿气进入。切断空气开关
- (2) 将水冷却器内的水完全排放干净
- (3) 若有任何故障，应先排除，以利将来使用
- (4) 几天后再将油气桶、油冷却器、后冷却器的凝结水排出

2、停机两个月以上，除上述程序外，另需做下列处理

- (1) 将所有开口封闭，以防湿气、灰尘进入

- (2) 将安全阀、启动盘等用油纸或类似纸包好，以防锈蚀
- (3) 停用前将润滑油换新，并运转三十分钟，两三天后排出油桶及冷却器的凝结水
- (4) 将冷却水完全排出
- (5) 尽可能将机器迁移到灰尘少，且干燥处存放

3、重新开机程序

- (1) 除去机台上塑胶或油纸
- (2) 测量电动机的绝缘，应在1M 以上
- (3) 其他程序如试车步骤进行
- (4) 停机1个月以上，开机前应在转子/定子处加螺杆机油，然后放可试车