

供应 Q41F-16C-DN50 浮动球阀

产品名称	供应 Q41F-16C-DN50 浮动球阀
公司名称	永嘉俊峰阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:俊峰阀门 型号:Q41F16CDN50 厂家:永嘉俊峰阀门
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村
联系电话	13373861061

产品详情

Q41F-16C-DN50 浮动球阀不仅结构简单、密封性能好，而且在一定的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小，并且驱动力矩小，操作简便、易实现快速启闭，是近十几年来发展快的阀门品种之一。软密封球阀是由旋塞阀演变而来的，它的启闭件作为一个球体，利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。软密封球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向，在化工产品、医药和食品经营种；在水电、火电和核电的电力经营系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金经营系统中得以广泛的应用，是一种与经营建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。手动软密封球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

Q41F-16C-DN50 浮动球阀产品特点

- (1) 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
- (2) 结构简单、体积小、重量轻。
- (3) 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
- (4) 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

(5) 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。(6) 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。(7) 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

固定球阀 浮动球阀 <http://www.qiufac.com/>