

隔尿垫复合机 胶点转移复合机

产品名称	隔尿垫复合机 胶点转移复合机
公司名称	江苏鑫利龙智能机械有限公司
价格	135200.00/台
规格参数	规格: 1500*2300mm 加热方式:电加热 品牌:鑫利龙
公司地址	盐城市盐都区大冈镇双创产业园经天路西侧（N）
联系电话	0515-88801588 13851340306

产品详情

24小时服务电话 V信：13851340306 购买隔尿垫复合机请到江苏鑫利龙来瞧瞧！

如果还在担心机器的质量？我们每年生产销售几百台的机器设备、不到1%的维修率给您信心！

如果还在担心机器的性能？我们全部正品电子配件承诺、胶点转移复合机防护技术给您保障！

如果还在担心机器的售后服务？我们每款机器出厂前必须要经过您的试样才能够出厂！
我们的售后承诺：一年保修，终身维护，定期提示保养

如果还在犹豫机器的价格？那么我希望您可以明白“一分钱一分货”的真理。低端配置复合机不仅不耐用，而且在复合机方面也没有保障！

复合机价格区间由经济型到智能型5-40万不等。总有一款适合您用的复合机械。全心全意为您量身订制，打造出为您创造财富的不同档次的机器。

我们每款机器出厂前必须要经过您的试样才能够出厂

我们的售后承诺：一年保修，终身维护，定期提示保养

隔尿垫复合机（油胶复合机）特点：

- 1、整机在常规的胶点复合机的基础上升级了自动纠偏、自动对中、自动开幅、自动吹废料边等功能。使复合的材料更具有涂胶均匀、复合平整、无拉伸变形、不起泡、不起皱、柔软、透气性佳、收卷整齐等优点。
- 2、复合材料品种多，尤其适用于面料与面料、面料与双面或四面弹力型针织布、无纺布与皮革、海绵与

绒布、海绵与皮革等材料的涂布复合；

3、收、放卷可根据不同的材料，来选择适合的配置；

4、根据不同材料的特性，可增减部分装置。

保证提供优质的售后服务

1、凡由我公司在制造生产过程中引起的质量问题,在保质期内均可由我公司负责解决。

2、质量保证期内接到用户反应的质量问题，不论是否我公司造成的均积极协助解决，并保证24小时内提出处理意见，如需现场处理及时派出服务人员解决问题，以用户满意为标准、确保效率，提高企业的信誉。

3、为产品建立生产检测和技术各项档案，保证每批、件产品具有可追溯性，以备查询。定期走访用户，特别重视用户的反馈意见和评价，不断提高和完善服务措施。

复合机操作调试技术中如何避免成品产生气泡?鑫利龙专业生产火焰复合机、油胶复合机、PUR热熔胶复合机、水胶复合机等，下面跟着江苏鑫利龙智能机械有限公司一起来了解一下吧!

提高胶黏剂的浓度或选用湿润性好的胶黏剂太稀或湿润性差的胶黏剂容易流淌，使基材上胶不均匀，从而易出现纵向或横向流水纹。上胶量少的部分很可能出现气泡。可以通过提高胶黏剂的浓度或是选用湿润性好的胶黏剂来减少气泡的产生。基材电晕处理，有些塑料薄膜基材表面黏附胶黏剂的能力差，为了提高这类基材表面的黏附能力，保证涂布质量，要求基材的表面张力要达到42~56mN/cm左右。可以在涂布前增加一套电晕处理器对基材表面进行电晕处理，使表面起毛，以达到增强表面表面张力的作用，这样就能提高基材表面的涂胶量以避免气泡产生。

复合机操作人员要由经过严格培训，传动部分要设立保护装置，机器一定要接地线，要具有良好的绝缘，并且在保护面板中操作。由于粘结是由胶分子和空气中水分反应形成稳定粘结的固态结构，如果复合机在空气流动快速的环境下操作，胶就会容易快速冷却凝结，从而影响胶流量喷头组合，产生拉丝现象。因此，复合机机要在快速流通的环境下操作。

正确安装与调节刮刀在涂布时，涂胶量的大小主要取决于网纹辊网穴的深浅，网穴越深涂胶量越多，水胶复合机网穴越浅涂胶量越少。正确调节刮刀可以保证上胶量更加均匀，从而减少或避免气泡出现。涂布时，如果刮刀作用在网纹辊上的压力过小，在有杂质混入时，就容易将刮刀顶起来形成缝隙，使涂布不均匀。由于网纹辊表面是不平滑的，如果刮刀安装的角度过大，在它高速运转时，弹性刮刀片容易发生震动或跳动，使胶液弹起来爱色丽，引起涂布量差异增大。一般刮刀与网纹辊接触点的径向夹角选择在15~30°之间。

我们的地址：盐城市盐都区大冈镇双创产业园经天路西侧（N）联系手机：13851340306 期待您的咨询