

PTFE 美国科慕 62X 聚四氟乙烯铁氟龙

产品名称	PTFE 美国科慕 62X 聚四氟乙烯铁氟龙
公司名称	东莞市樟木头鑫华塑胶原料经营部
价格	220.00/KG
规格参数	铁氟龙:PTFE 美国杜邦:62X 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区南区16巷12号B
联系电话	13215317555

产品详情

杜邦特氟隆聚四氟乙烯62X是一种聚四氟乙烯细粉末树脂，主要用于膏体挤出。特氟隆聚四氟乙烯62X提供了特氟隆氟聚合物树脂典型特性的优良组合：无老化特性；几乎对所有工业化学品和溶剂的化学惰性；优异的介电性能，频率和温度稳定；韧性和柔韧性；低摩擦系数；不粘炭特性学；可忽略的吸湿性；优异的耐候性；工作温度高达260 ° C (500 ° F) ；在-240 ° C (-400 ° F) 下的有用特性；中等硬度和高极限延伸率。与其他等级的聚四氟乙烯细粉相比，Teflon PTFE 62 X是一种高级树脂，具有增加的热稳定性、优越的弯曲寿命、优越的应力

开裂阻力、低渗透性和高清晰度。Teflon PTFE 62 X设计用于在100:1到600:1的中高还原比下进行加工。特别适用于生产优质管材、意大利面管材和金属丝涂层。这一等级也非常适合后处理技术，如翻边，焊接，吹塑和卷积。Teflon PTFE 62 X满足以下要求：ASTM D4895-10，I型，4级，B类典型应用Teflon PTFE 62 X主要用于安装在要求较高的应用中的管道。它包括高性能产品，如增强软管，要求在与液压流体、碳氢燃料或活性气体一起使用的化学、制药和汽车工业中具有最高的可靠性和性能。例如，这种应用是燃料组件和制动系统的超负荷软管。