

上海防水连接器 丰年科技 防水连接器

产品名称	上海防水连接器 丰年科技 防水连接器
公司名称	苏州丰年科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区创投工业坊26号厂房
联系电话	18112528027

产品详情

防水电源连接器常见的环境性能指标包括耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动和耐冲击等。

耐温。

目前连接器的最高工作温度为200°C(除高温特种连接器外)，昆山防水连接器，最低温度为-65°C。由于连接器工作时，电流在接触点处产生热量，导致温升，因此一般认为工作温度应等于环境温度加接点温度。

耐湿。

潮气的入侵对连接器绝缘性能影响很大，容易锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度在95%(按产品规范，可达98%)、温度为 $+40 \pm 20^\circ\text{C}$ ，试验时间按产品规定最少为96h。交变湿热试验则更严苛。

一、防水插头接触电阻。接触电阻在防水插头的电气性能应用中随处可见，上海防水连接器，一个高质量耐用的防水插头所具备的接触电阻应用满足较低并且够稳定等特性。防水插头的接触电阻范围波动较大，可从几毫欧到几十毫欧不等，具备参数视防水插头实际性能及特点而定。

二、防水插头绝缘电阻：绝缘电阻亦是防水插头电气性能的重要指标，绝缘电阻与接触电阻是防水插头电气性能的两座金库，浙江防水连接器，它们共同决定着防水插头电阻性能的好坏。绝缘电阻的具体作用是衡量防水插头各个接触件之间以及接触件与外壳之间绝缘性能的重要指标，它的数值需符合行业规定范围之内，防水连接器，否则将导致防水插头不能正常或者不能完美地使用。防水插头的绝缘电阻范围可为数百兆欧到数千兆欧不等，视实际情况而定。

防水连接器是连接不同电线的通电效果的，因此在传输效率上还是会明显的升级。在连接器的角度来说，各方面的技术标准和优点上还是会越来越多。只有看出来设计的特色和优势来说，始终还是会知道其中的特色和功能上还是会更加与众不同，达到了在设计上越来越好的效果，这一切都是要在运用链接的过程中才能够看出其中效果怎么样的。掌握好其连接的作用和效果，都觉得安装使用的时候，功能会越来越完善的。

上海防水连接器-丰年科技-防水连接器由苏州丰年科技股份有限公司提供。苏州丰年科技股份有限公司（www.exceedconn.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰年科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵常旭。