

兴安喷涂设备 喷涂设备出售 鑫诺涂装设备

产品名称	兴安喷涂设备 喷涂设备出售 鑫诺涂装设备
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

产品详情

静电喷涂设备由喷浆和干燥两部分组成。工作机构包括装备有喷头的喷室、载革传送带、干燥系统和清洁机构等。静电喷涂设备雾化发生源由动力源、高压泵组成;静电喷涂机的雾化发生源由高频高压静电发生器组成。

静电喷涂设备的日常保养方法：喷涂线喷房保养。喷柜供风系统如有堵塞或有灰尘太多时需更换空气过滤棉，兴安喷涂设备，三天左右需打开喷柜后面清洁油污过滤系统。同时还需要不定时的清洁输送网链条的油污并添加黄油。供油系统保养。

静电喷涂设备的使用要求：

在静电场的环境下进行操作的时候，不要站在塑料板或胶皮等绝缘板上，喷涂设备供应，以免人体在静电场中感应带电，与地面间产生电位差而发生电击事故。因所使用的直流电流电压高速100KV，所以，必须严格按操作规程进行施工，喷涂设备出售，以免发生事故。

检查油箱的引入线，特别是接电流表的地线是否接触牢固，引入线应对号插入油箱的接线柱上;合上电源开关，这时绿色信号灯亮。灯丝预热30分后，黄色指示灯亮，合上高压开关，红色讯号灯亮。

如何清洗喷涂设备呢？

1.清洗之前，必须把还残留在喷涂设备里面的油漆涂料全部使用完，之后把溶剂注入喷涂设备存放油漆的容器里，这样一来就可以把里面残留的完全的清理干净了。

2.当然不要忘了清洗喷枪，喷枪是非常重要的，如果不清理干净，喷涂设备质量好，很容易造成喷嘴堵塞，影响喷涂效果。可以取下喷枪，在其中倒入一点油漆溶剂，来清理喷嘴及内部残留的油漆。

3.喷枪和喷嘴清洗完之后还应该适当的保养一下。

4.全部清洗完之后，要讲喷涂设备放在通风干燥的地方，让机器里的水分完全风干，如果里面没有完全干燥，久而久之会损坏机器。

兴安喷涂设备-喷涂设备出售-鑫诺涂装设备(推荐商家)由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。兴安喷涂设备-喷涂设备出售-鑫诺涂装设备(推荐商家)是临朐鑫诺涂装设备有限公司(www.wfjn.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。