

不锈钢高容量活性炭过滤机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢高容量活性炭过滤机 |
| 公司名称 | 海宁市郭店桃园过滤器材厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐官镇桃园村新联组 |
| 联系电话 | 086 0573 87729016 13857339943 |

产品详情

不锈钢高容量活性炭过滤机

液固分离是化工、制药、食品等行业必不可少的单元操作之一。

经过对我国制药、化工行业粉末活性炭过滤设备行业的调研，在原料药、制剂生产中大量使用的粉末状活性炭脱色过滤设备陈旧落后。为此，我们公司科研人员成功开发了shk板式过滤机

。目前，本公司生产的此过滤机已在制药化工业生产使用，过滤效果良好。

结构：

shk - 型过滤机由筒体，过滤液板，视镜，双向压紧装置、循环管路系统。开启进料阀，过滤开始，滤液即被输送到指定的贮罐内。

工作原理:

料浆经输送进滤器内，上部排空阀们显示料浆充满滤器后，停止进料。打开循环管路系统，使料浆在滤器本体进行循环，监视视镜，当肉眼观察符合质量要求时，关闭循环管路系统，开启进料阀，过滤开始，滤液即被输送到指定的贮罐内。过滤机有两种：型

型为保温过滤或高温过滤。

产品特点:

双向压紧结构，杜绝了泄漏现象独特的循环系统，缩短了过滤周期劳动强度低，占用面积小生产效率高，滤液澄清度高满足制药行业gmb规范的要求可使用滤布、滤纸、滤膜、烧结金属毡等作为过滤介质

技术参数

| 型号 | 过滤面积 (m ²) | 滤材尺寸(m m) | 层数 | 流量(t/h) | 过滤介质孔径(m m) | 保温 | 普通 |
|-------|------------------------|--------------|----|---------|----------------|----|----|
| shk-1 | 1 | 350 | 12 | 2 | 3-5 | 1 | 2 |
| shk-1 | 1 | 450 | 7 | 2 | 3-5 | 1 | 2 |
| shk-2 | 2 | 450 | 13 | 4 | 3-5 | 1 | 2 |
| shk-3 | 3 | 550 | 13 | 6 | 3-5 | 1 | 2 |
| shk-4 | 4 | 550 | 17 | 8 | 3-5 | 1 | 2 |