

贵阳钢质隔音门厂家，电影院隔音门，机房隔音门

产品名称	贵阳钢质隔音门厂家，电影院隔音门，机房隔音门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:1524 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司生产销售安装维修隔音门，泄爆门窗，防火隔音门，金库门，监狱门等等

隔声门由门扇和门框组成，是一种采用优质冷轧钢板，冷加工处理成型，门体内按隔声等级填充吸声棉、PU、蜂巢结构、隔声材料（隔声材料主要有阻尼橡胶板、矿棉隔音板），采用先进技术、独特设计及特殊密封制作工艺，单、双裁口做法，具有防火、隔声、逃生优质性能，使用性能稳定，精工制作而成的木、钢质门。隔声门分为木制和钢制两种，敞开空间满足用户使用要求。

隔声门大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级选定。根据用户需要可装备各种五金配件。表面经防锈喷涂处理后喷面漆（面漆颜色可以指定），也可根据用户要求进行喷塑（喷漆后不可以进行喷塑处理）等表面处理。具有结构合理，整体性好，强度高，施工方便，具有表面平整美观，开启灵活，坚固耐用等优点。最高耐温300 ~ 350 ，能承受气动负荷2000N/m²，平均隔声量为39dB（A），最高隔声量达55dB（A）以上。

隔声门门框与墙壁及顶使用的隔音板的结构基本相同，整扇门是以双重磁性声响衬垫或通过相应的密封条来达成声响上的密闭性。

底部密闭压缩设计：在隔声门的底部密闭压缩设计，此密闭式压缩设计利用顶端铰链的调整螺丝，在门框中垂直移动整扇门来做调整。门的声响镶板最低的合格标准是STC47依据ASTM E90和ASTM E413的测试标准。

隔声观察窗：采用双面安装钢化玻璃，玻璃厚度至少10mm，在玻璃四周的缝隙采用合成橡胶制的衬垫来加以密闭。双层玻璃间距离为60mm。在其夹层里安装镀锌冷温压轧声响镶板隔离吸音框。

符合国家标 GB/T16403-1996 《纯音气导和骨导听阈基本测听法》标准。

钢质隔声门钢架门扇用冷轧钢制成，面层为薄钢板（不锈钢），并用多孔吸声材料作为填充，以得到声偶合小的高阻尼特性；门樘、门楣和门槛也用型材钢制造，以保证足够的强度和支撑刚度；

门扇四周安装双重特殊弹性止口（密封垫）和压紧装置，彻底杜绝“孔洞”和“缝隙”产生的漏声。门框内部填充防火隔声材料，外包钢板，门框止口处密封槽内设有橡胶条；

门扇为薄钢板弯制而成，门扇外侧面板和门扇内侧面板的内侧纵向设置钢质加强筋；门扇外侧面板边缘沿边长设有密封槽，槽内固定有磁性密封条；

门扇内侧面板边缘突出成角形刃口，与门框上的橡胶条压紧密封；

填充材料应符合《建筑材料不燃性试验方法》GB5464-85中第7条的规定；

玻璃应采用不影响防火门耐火性能试验的合格产品；据质量法则质量越重的物体其隔声性越好，为求隔声效果可以用4cm的厚钢板做门板或在门板内灌水泥来达到提高质量求较高的隔声效果，同时考虑隔声效果达到门脚链对门板重量的负担，脚链无法完全荷重将造成门扇无法轻易开关甚至造成脚链损坏，在隔声门设计时，重量在能达到所需隔声效果内尽量减轻重量；

五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品

应用领域：

纯音测听、耳鸣检查、助听器、脑干诱发电位、耳声发射、声场测听等医学精密检测；大高中档宾馆、饭店、商厦、设备机房、工厂及人员密集、需疏散的声学场所，如录音室、演播厅、剧场、音乐厅一系列有声学要求办公、活动、科研场所。