

# 芜湖玻璃钢管道 芜湖成通 纤维缠绕玻璃钢管道

产品名称	芜湖玻璃钢管道 芜湖成通 纤维缠绕玻璃钢管道
公司名称	芜湖市成通玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济开发区
联系电话	暂无

## 产品详情

玻璃钢管道发展前景：

玻璃钢管道作为一种综合性能优异的基础材料，为我们的工业发展创造了好的平台，因为它独有的性能优势令其在较复杂的工业环境里仍能被广泛的使用。

玻璃钢管道是一种能适应不少复杂环境而产生的材料。很多工厂都曾遇到过由于选材的不妥当，纤维缠绕玻璃钢管道，而造成一定的安全隐患，使得最后工厂不得不再次花巨资维修或者更换。

譬如一些基础设施材料由于抗腐蚀性是很差的，被应用到化工工厂后，由于长时间的腐蚀而出现安全漏洞，从而直接威胁到了工人的生命安全，也使得工厂的利益受到一定的损失。

所以基础设施材料的好坏对一个工厂甚至企业的发展而言有着决定性的作用。将玻璃钢管道这种材料应用于工厂的很多领域里，它的优良效果便会很好的体现出来。

玻璃钢电缆管技术要求：

- 1、原材料：树脂基体材料为不饱和聚酯树脂，其性能应将合GB/T8237的规定。
- 2、增强材料：宜使用无碱成份的玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布作增强材料，严禁使用陶土坩埚生产的含有高碱成份的玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布作增强材料

玻璃纤维无捻粗纱或玻璃纤维无捻粗纱布性能应分符合 GB/T18369和GB/T 18370的规定。

- 3、填料。导管中允许掺加少许石英砂、氢氧化铝、碳酸钙等无机非金属颗粒材料作为填料，填料的成份含量应不小于95%，含湿量应不大于0.2%。

- 4、外观要求:导管颜色应为材料本身颜色或按用户要求，色泽应均匀，玻璃钢电缆管道，导管内外表面

应无龟裂、分层、针孔、毛边、毛刺、杂质、贫胶区、气泡等缺陷;内表面应光滑平整,不得有凹凸不平;导管两端应平齐、无毛边、毛刺;承口、插口两端内外侧边缘均应有倒角,以防止电缆在抽拉时受到损伤.

玻璃钢管道安装与维护:安装前在基础相对应的管道接口位置挖一个凹槽,以便于整个管身底部放在原状土或砂垫层上,均匀受力。玻璃钢管道缠绕在运输时可套装运输,节省油耗及其它费用。

安装时,对中小口径的玻璃钢管道缠绕一般不需用重型机械,有的甚至可通过人工搬运,提高了安装速度。

长期使用后,管内的油泥,锈垢固化会造成原管径变小,玻璃钢管道生产,不能满足大的排放流量的顺利通过,管底淤泥沉淀物总是抬高排水管路下游,造成管路坡度减小,芜湖玻璃钢管道,使流速平缓不前,玻璃钢管道缠绕堵塞即成倍增加,排污功能随时中断。所以对于玻璃钢管道缠绕等要进行定期维护。

芜湖玻璃钢管道-芜湖成通-纤维缠绕玻璃钢管道由芜湖市成通玻璃钢制品有限公司提供。芜湖市成通玻璃钢制品有限公司(www.whctblg.cn)是安徽芜湖,建筑玻璃的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芜湖成通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芜湖成通更加美好的未来。