

576芯不锈钢光缆交接箱图文详细介绍

产品名称	576芯不锈钢光缆交接箱图文详细介绍
公司名称	慈溪市众诚通信设备厂
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:众诚
公司地址	慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山
联系电话	15258345611

产品详情

576芯不锈钢光缆交接箱图文详细介绍型号：72芯,96芯,144芯,216芯,288芯,432芯,567芯,720芯,864芯,1152芯适用于；【中国电信,中国移动,中国联通,中国铁通,广电】

1.产品概览：光缆交接箱产品种类齐全,应用场景多种多样,适用于各种FTTx应用场景的布署。

2. 1.1 普通光缆交接箱：

3. 序号 容量 箱体尺寸(含底座)H×W×D(mm) 描述

1 144芯 955×520×288

落地/挂杆/挂墙安装,SMC箱体

2 288芯 1350 × 750 × 320 落地安装,原装SMC箱体

3 288芯 1445 × 756 × 360 落地安装,SMC箱体

4 576芯 1600 × 1200 × 400 落地安装,双层钣金箱体

5 576芯 GXF5-17Cd 1445 × 756 × 625
落地安装,SMC箱体

注：可选配分光模块实现分光功能。

1.2 FTTH光缆交接箱系列（带分光功能）：

序号 尺寸(含底座) H × W × D(mm) 配线容量分
光端口 描述

1 955 × 520 × 288 96芯64芯
选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。84芯分支配线,
12芯主干配线,72芯直熔。落地/挂杆/挂墙安装,SMC
箱体。

2 1120 × 630 × 380 156芯6*n(n为分光比)
6个MIN型盒式光分路器位。
144芯配线,12芯主干熔接,48芯直熔。

落地安装,钣金箱体。

3 1445 × 756 × 360 192芯128芯
选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。
180芯分支配线,12芯主干配线。
落地安装,SMC箱体。

4 1350 × 750 × 320 288芯
10个MIN型盒式光分路器位。 288芯配线,120芯直熔,
使用FJX12e模块。 落地安装,SMC箱体。

5 1345 × 756 × 360 288芯10*n (n为分光比)
同上,箱体为国产SMC箱体。

6 1600 × 1100 × 428 720芯 12*n (n为分光比)
12个MIN型盒式光分路器位。 720芯配线,288芯直熔,
使用FJX12e模块。 落地安装,钣金箱体。 注:使用盒
式光分路器时,分光比可选,不占用配线空间。