

高强双向土工格栅 互助双向土工格栅 同昇工程材料

产品名称	高强双向土工格栅 互助双向土工格栅 同昇工程材料
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

产品详情

双向塑料土工格栅应用领域

塑料土工格栅工程应用领域：公路、铁路、桥台、引道、码头、水坝、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。工程作用：

- 1、塑料土工格栅强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。
- 2、塑料土工格栅能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，高强双向土工格栅，增强地基稳固性能。
- 3、塑料土工格栅与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。
- 4、塑料土工格栅更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。
- 5、塑料土工格栅能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。
- 6、塑料土工格栅用于防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
- 7、塑料土工格栅用于施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。
- 8、塑料土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。
- 9、塑料土工格栅用于增强土坡，互助双向土工格栅，防止水土流失。
- 10、塑料土工格栅用于减少垫层厚度，节约造价。
- 11、塑料土工格栅用于支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。

塑料土工格栅纵向搭接应依据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定玻纤格栅时，不能将钉子钉于玻纤上，也不能用锤子直接敲击玻纤，固定后如发现钉子断裂或铁皮松动，则应予以重新固定。玻纤格栅铺设固定终了后，需用轻型胶辊压路机适度碾压稳定，使格栅与原路面粘结结实，并严厉控制车辆在其上行驶，严禁车辆在格栅层上急转向、急刹车和倾倒混合脚料，以避免对塑料土工格栅形成损伤或毁坏。

塑料土工格栅操作过程

1、插板时，钢塑双向土工格栅，插板机就位后，用振动锤带动机壳对准插座位置和水槽。排水板穿过壳体并在端部与锚靴连接。套管支撑锚靴，将排水板插入设计埋深。拉起套管后，锚靴和排水板一起留在土壤中，然后切断连续排水板。塑料土工格栅完成排水板插入操作。插板机可移至下一排水孔继续打孔。2、在切割排水板时，留下暴露15的“板头”。-3.0厘米的原始空气。随后，在“板头”旁边挖出一个20厘米深的碗状凹槽，将露出的板头切掉并填满。插板施工完成。

高强双向土工格栅-互助双向土工格栅-同昇工程材料(查看)由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司(www.sdtsc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。同昇工程材料——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市高新区龙腾路，联系人：郑经理。