

轴流风机消声器设备 轴流风机消声器 北京云朗环保工程

产品名称	轴流风机消声器设备 轴流风机消声器 北京云朗环保工程
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

产品详情

隔声、吸声处理和隔振

机房隔声，机组的排气噪声和冷却风机噪声降低之后，剩下来的主要噪声源是柴油机机械噪声和燃烧噪声。采用的方法是除必要的与观察室相连接的内墙观察窗之外，其余窗户均除去，所有孔、洞要密实封堵，砖墙墙体的隔声量要求要40dB(A)以上。机房门窗采用防火隔声门窗。

进风和排风，机房隔声处理之后，要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器，由于进风口压力损失亦在容许范围之内，可以使机房内进出风量自然达到平衡，通风散热效果明显。

吸声处理，机房内除地面外的五个壁面可作吸声处理，根据发电机组的频谱特性，轴流风机消声器，采用穿孔板共振吸声结构。

静压箱

用你机组的风量 $L \div 3$ 米/秒，可得到你静压箱一个面的面积，然后你根据你房子的高度，假如是4米，可你的机组是2米高，在减去软接头大概0.5米，轴流风机消声器多少钱，上面留高0.5米，那你的静压箱只有1米高，那你就可以确定宽度了，有了两个数，第三个数也就容易确定了，这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置，如果够位置就尽量的大点！！长度的计算方法也是一样的，你知道了宽度，那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗？这个面积也要等于 $L/3$ ，轴流风机消声器设备，不过在设计院里的

面风速是取用2m/s的，如果够空间，就做大点吧。

柴油发电机组运行时，轴流风机消声器价格，通常会产生95 ~ 128dB(A)的噪声。如果不采取必要的降噪措施，机组运行的噪声将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量，必须对噪声进行控制。

柴油发电机组的噪声源来源

柴油发电机组的主要噪声源均为柴油机产生，包括排气噪声、机械噪声和燃烧噪声、冷却风扇和排风噪声、进风噪声、发电机噪声、地基振动的传递所产生的噪声

轴流风机消声器设备-轴流风机消声器-北京云朗环保工程(查看)由北京云朗环保工程有限公司提供。轴流风机消声器设备-轴流风机消声器-北京云朗环保工程(查看)是北京云朗环保工程有限公司(www.bjylhb.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。