

厂家直销水泵 PP塑料离心泵 单吸式污水排污耐酸碱循环自吸泵

产品名称	厂家直销水泵 PP塑料离心泵 单吸式污水排污耐酸碱循环自吸泵
公司名称	盐城洁科环保设备有限公司
价格	2460.00/台
规格参数	洁科:口径：40mm*40mm JD4002:功率：1.5KW 扬程：19米:流量：300L/min
公司地址	盐城市大丰区草庙镇五总村四组
联系电话	17300565858

产品详情

同轴自吸式耐酸碱泵浦

型号说明

JD-50 03 2 N B L - C C H

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 机型编号：JD-TYPE

泵体材质:JD-PP+GF PDK-PVDF

(2) 出入口径：40-1-1/2 ” 50-2 ”

(3) 马力：01-1HP 02-2HP 03-3HP 05-5HP

(4) 极数：2-2P 4-4P

(5) 橡胶材质：N-NBR E-EPDM V-VITON

(6) B-无单向阀（入口比液位高选用）A-有单向阀（入口比液位高选用）

(7) L-低扬程 H-高扬程

(8) 固定环C-CERAMIC S-SIC

(9) 转动换 C-CARBON S-SIC

(10) 弹簧 H-HASTELLOY-C S-SUS316

产品特点

1 独特内装式Teflon bellow seal 自冷式设计。无需冷却循环回路

2自吸式设计。自吸式能力特强劲，可达20ft，并有止回阀设计，防止泵内液体回流

3抗腐蚀性强，材质PP=GF PVDF

4耐强酸、耐强碱

规格表

规格

进出口径mm

相数

马力 (HP)

功率 (KW)

极数

全扬程 (M) 50HZ 60HZ

全流量 (L/mim) 50HZ 60HZ

重量KG

JD40011L

40*40

1

1/2

0.37

4P

7

8

185

200

25

JD40013L

3

JD40012L

1

0.75

2P

13

16

240

140

27

JD40014L

9

210

170

29

JD40022L

2

1.5

18

21

280

300

36

JD40022H

19

25

330

JD50032H

3

2.2

28

380

365

40

JD50032L

50*50

410

430

41

23

30

390

480

JD50052H

5

3.75

26

34

450

550

55

JD75052H

75*75

27

35

800

860

56

JD75072H

7.5

5.5

29

900

960

115

JD75102H

10

7.5

42

980

1000

122

工作原理

自吸泵是电镀与化工行业常用的一种泵。自吸泵启动前泵体内灌入适量的液体(淹没叶轮)，回流阀打开，压入室与吸入室相通，叶轮旋转后，将吸入室和叶轮中的液体，经叶轮输送到压出室中去，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的压力高于吸入室的压力，因而使吸入阀打开，吸入管路中的气体

经吸进入叶轮，压入室中的液体经回流阀孔、吸入室，又被吸到叶轮进口进行气液混合，叶轮并将气液混合物输送到压入室中去，由于气液分离室容积足够大，使得流速降低，靠液体和气体比重的不同而进行气、液分离，气体经压出管路排出，液体又经回流阀孔被吸进叶轮再与气体进行混合，依次循环，直至吸入管路内的气体被排净为止，这时自吸泵就完成了自吸过程而达到正常工作。

四、自吸泵适用范围

- 1、适用于五金电镀、塑胶电镀、卷对卷连续电镀、线路板（PCB）、LED电子、废水处理、医药化工环保废气处理、蚀刻清洗、阳极氧化、电泳涂装等行业。
- 2、适用于清水、海水及带有强酸、强碱度的化工液体和带有一般糊状的液体（介质粘度 $1.24 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）。
- 3、可和任何型号、规格的电镀过滤机配套使用，将液体送给过滤机时进行过滤的最理想配套泵种。

1、服务说明

本公司所有产品厂家直销
，保质期为12个月。质量问题免费保修12个月(易损件除外)，终身维护；

2、货物运输

小件选用快递寄送，大件选用物流运输。

3、结算方式:电汇、现金(货运代收付款方式交货、结算)；

4、货期及包装：从用户下订单次日算起到72小时内发货，江浙沪一般为纸箱包装，省外以及出口用木箱包装.;

温馨提示：

此信息为洁科环保产品的详细介绍，如有疑问，欢迎与我们联系洽谈！

因产品配置不一所以价格无法统一，本处显示价格非实际价格，实际价格请与我司销售人员联系，谢谢理解！