# 法兰回水止回阀 直通自动启闭阀KJH41X-10 丝口启闭器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 法兰回水止回阀 直通自动启闭阀KJH41X-10 丝口启闭器 |
| 公司名称 | 陕西君昊机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城 |
| 联系电话 | 029-86190709 |

# 产品详情

锅炉回水启闭阀 法兰回水止回阀KTH41X-16 直通自动启闭阀KJH41X-10 丝口启闭器

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营批发锅炉回水自动启闭阀，法兰回水止回阀kth41x-16，直通启闭阀KJH41X-10，丝口液控启闭器，西安锅炉配件的公司。

本司还是是多家国内大型阀门集团在西北的总代理和办事处售后服务网点，主导产品包括：高温高压电站用阀、炼化石化用阀、大型煤化工用阀、油田用阀、燃气用阀、水利大型蝶阀及国标、美标通用闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀等，同时生产水封阀、真空阀、防腐阀门、调节阀、安全阀、阀门驱动装置、减温减压装置和其他特种阀门等，总计60多个系列，数千种型号规格的阀门。驱动方式有手动、电动、气动、液动、齿轮传动、蜗轮传动等。阀门主要材质包括：碳钢、合金钢、不锈钢（双相不锈钢）、钛材、蒙乃尔、20号合金、因科镍尔合金等。同时常年为企业提供各类进口阀门和世界一流品牌工业泵的调试、维修、抢修、保运行售后服务。

闸阀可分为明杆和暗杆、单闸板与双闸板、楔形闸板与平行闸板等。闸阀关闭严密性不好，大直径闸阀开启困难；沿水流方向阀体尺寸小，流动阻力小，闸阀公称直径跨度大。

截止阀按介质流向分直通式、直角式和直流式三种，有明杆和暗杆之分。截止阀的关闭严密性较闸阀好，阀体长，流动阻力大，最大公称直径为DN200。

球阀的阀芯为开孔的圆球。板动阀杆使球体开孔正对管道轴线时为全开，转90 ° 为全闭。球阀有一定的调节性能，关闭较严密。

蝶阀的阀芯为圆形阀板，它可沿垂直管道轴线的立轴转动。当阀板平面与管子轴线一致时，为全开；闸板平面与管子轴线垂直时，为全闭。蝶阀阀体长度小，流动阻力小。

止回阀用于防止介质倒流，利用流体自身的动能自行开启，反向流动时自动关闭。常设于水泵的出口、疏水器出口以及其他不允许流体反向流动的地方。止回阀分旋启式、升降式和对夹式三种。

排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件，广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处，排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。

在锅炉系统中，传统的回水启闭阀不能够自动感应循环水泵的工作状态，需要不断的人工操作来进行启闭阀门，非常费时、费力，而自动回水启闭阀则解决了这一问题，它能够自动随着循环水系统的启闭而启闭，大大节省了人力操作，提高了工作效率，还能够解决锅炉溢水的问题。

自动回水启闭阀的工作原理非常简单，其中的核心作用元件其实就是一个活塞。塞阀体内部有一个垂直的轴，轴的上方连有一个可以自由移动的活塞，下方是一个锥形阀和压簧，当锅炉循环水系统开始工作时，上方活塞受到热水的压力，就会向下移动，从而打开锥形阀;当循环水系统停止工作时，上方失去热水压力，活塞就会向上移动，关闭锥形阀，这样就可以从根本上解决锅炉溢水的问题了。

回水自动启闭阀安装方法：

1、回水自动启闭阀的安装方式及位置，并特别注意阀体箭头所示方向。

2、回水自动启闭阀阀体两端应设置闸阀。

3、回水自动启闭阀阀的控制管须接于出水管路上，且必须位水泵出口与止回阀之间。千万不要安在止回阀出水口所接的管道上，否则本阀不起作用。

4、不得将麻头等杂物带入阀接头处。

5、本阀前必须安装除污器，否则易发生杂物支垫阀瓣造成渗漏现象。

注意事项：

1、检查工艺流程是否符合施工图，阀门方向无误，手动机泵无异常现象后，空运转正常，方向正确。

2、将泵进口阀、控制阀线、放空阀、导淋阀打开，向系统加水，待空气排净后，再将放空阀、导淋阀关闭，即可开泵供水。

3、两台泵并联(一开一备)不能同时开启控制阀，否则自动止回阀不易打开。

4、停泵后如需自动止回阀暂时开启，则应在停泵前先将控制阀关严，再停水泵。

5、自动止回阀关闭过快时噪音较大，可将控制阀关小至适当位置为止。