

豆干烟熏炉，多功能豆干烟熏箱

产品名称	豆干烟熏炉，多功能豆干烟熏箱
公司名称	山东兆源机械制造有限公司
价格	.00/太
规格参数	品牌:兆源 电压:220-380v 小车:1
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道陈家林村西（注册地址）
联系电话	1566-6884802 15666886525

产品详情

豆干烟熏炉 多功能豆干烟熏箱原来一直觉得南方豆干卖得很贵，后来才知到买一块豆干可能也就才1-2块钱。要是用人工方式来加工的话，真的不够人工费呢。如今大部分人都会购买烟熏炉来代替人工传统方式，省时省力的同时也不会对环境造成污染，可真是鱼与熊掌兼得呀。

多功能豆干烟熏箱主要是由炉体、控制箱、发烟室三部分组成。炉体是进行烟熏上色蒸煮烘干的场所，上部有风扇、铜盘管，风扇的作用是在电机的带动将吸上来的热气、烟雾进行扩散，达到均匀地给物料上色，熏蒸。铜盘管是用于烘干功能时，豆干烟熏炉蒸汽通过蒸汽预留口进入铜盘管内，铜导热性好，传热速度快，并且增大了接触空间，升温速度更快，低156耗66-88损65-25高节能

多功能豆干烟熏箱的操作控制比较简单，加料、除渣、送风集中电路控制。单人即可顺利操作。并且采用直燃的技术，随着炉温的变化，煤气产量可以自动变化。自动停炉、停气。重启简单，不惜要管路排空等复杂操作。豆干烟熏炉取消了探火孔汽封结构，不需要水套来产生高压蒸汽，炉体水套压力变为常压。送风机能够随时开停，炉温可以自动控制。

豆干烟熏炉 全电脑自动控制程序，可显示温度、湿度曲线图、在选配记录仪时可显示执行元件的运行监控图和各工序的运行状态表格。进口SMC气控先导蒸汽阀控制蒸汽流量，温度控制精确，运行可靠，整个箱体温度温差小于1℃。多功能豆干烟熏箱风叶经过3000转/分的动平衡校核，最大风速可达30米/秒，有效保证产品在烘烤过程中上下、左右温度均匀。烟雾发生装置采用木粒发烟器，发烟稳定、上色快，并且进入箱体中的烟干净清洁。配备高压管道泵用于清洗盘管及烟管中的污垢，在盘管及烟道中装有各种角度的喷嘴。

多功能豆干烟熏箱看起来体积不大，操作简单，但是制造非常麻烦，是个技术活儿，我们兆源机械最小的30烟熏炉重量就接近800斤。像这种食品设备对于板材的要求也非常高，我们生产的烟熏炉都是用最好的SUS304不锈钢制造，安全、耐用。更重要的是，我们最小豆干烟熏炉的内部尺寸是根据客户反映加大加宽的，是市面上这个型号中最宽阔的，大大提高了您的生产效率。产品承诺:一年三包+终生维修+

量身定做+长期跟踪服务是公司的服务宗旨，并配有多位技术全面的工程技术人员上门服务，为客户解决技术难题。