

阻燃重型pvc电工套管 华通pvc管批发 临沂pvc电工套管

产品名称	阻燃重型pvc电工套管 华通pvc管批发 临沂pvc电工套管
公司名称	茌平信发华通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东茌平信发工业园
联系电话	15315737002

产品详情

pvc电工套管

冬季施工注意要点

1. PVC-U给水管在0°会产生脆化现象，对无法避免在低温条件下运输、装卸、安装施工的项目，在管道选型上要避免选用低压薄壁管，尽量选用高压等级厚壁管以提高安全系数
2. 沟底应整理平整，不得有石块、砖块等杂物，如有坚硬物时必须加挖250px并填沙夯实然后再进行管线安装施工。
3. 管线施工时应正直平整，不得任意偏斜曲折，如管线必须弯曲时其弯曲角度应按管材(活套)每一承口允许弯曲之角度进行，pvc电工套管弯头规格，一般为2°以内。
4. 尽量在5°以上施工，管沟挖掘应考虑当地冻土深度，管线必须埋在冻土层以下，管线埋地深度一般在1.2~1.5米以下；管沟挖掘之宽度，应视管材外径，沟底宽为管外径加300毫米为宜。对于外露管材应做保温措施以防管材冻裂，施工时不得人为践踏管材。
5. 胶合剂使用时，将管材承口内壁及管材外壁插入部分，用干布擦拭干净，两端各涂上适量胶合剂，绝缘阻燃pvc电工套管，待部分溶剂挥发且胶着性增强时用力插入，可用喷灯加温胶粘处，阻燃重型pvc电工套管，加快凝固速度，插接2小时后可移动。
6. 下管前检查管材是否损伤，特别承口与插口端，如有损伤及时更换。不能把管材、管件抛入沟中，应轻搬下放。

pvc电工套管

PVC润滑剂的种类

根据与聚的相容性，PVC-U给水管生产中的润滑剂分为两类。

1. 一类与聚有一定的相容性，其作用是降低各组份的内摩擦，增强物料的流动性，这一类为内润滑剂。如硬脂酸、甘油单硬脂酸酯和硬酯酸木糖醇酯等。
2. 另一类是与聚相容性较差，临沂pvc电工套管，在加工过程中会析出至物料与设备接触的表面上，从而降低接触面上的黏附作用和摩擦力，即外润滑剂如石蜡、聚乙烯蜡、矿物油和硅油等。
3. 为保持内外润滑性的平衡，通常均加入一定量的内润滑剂和外润滑剂。

造成PVC-U给水管材外表面麻点的原因：

1. 在生产的时候原料中有难以塑化的杂质，所以产生了麻点
2. 原料中有较多满意塑化的晶点成份时也会产生麻点的现象，这是需要提高加工温度或者是更换原料
3. 如果原料潮湿，生产的PVC-U给水管表面也会产生小气泡定型后形成麻点
4. 定型套的冷却水量不均匀，造成了水管表面出现了麻点的现象

在生产PVC-U给水管的时候，一定要使用合格的原材料，因为只有这样才能保证管的质量。

阻燃重型pvc电工套管-华通pvc管批发-临沂pvc电工套管由茌平信发华通塑业有限公司提供。阻燃重型pvc电工套管-华通pvc管批发-临沂pvc电工套管是在平信发华通塑业有限公司（www.pvcuguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。