

# 济宁市HTF-W型屋顶式消防排烟风机-轴流风机尽在顺企网

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 济宁市HTF-W型屋顶式消防排烟风机-轴流风机尽在顺企网 |
| 公司名称 | 德州携创空调设备有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号       |
| 联系电话 | 159****7317                  |

## 产品详情

消防通风两用屋顶排风机产品分类:按安装方式分：卧式和屋顶式（W型）。按风量风压分：常压型有型、型（双速）；中压型（叶轮为斜流式）有、型（双速）；低压型有D1、D2型。按调速方式分：单速、双速、变频（采用变频电机，配变频控制器，实行变频调速，以适应不同工况，建议调节频率锁定在25Hz~50Hz）。为适应不同场所噪声要求，风机均可配不同长

度消声器，也可做成包覆式（壳体

消防通风两用屋顶排风机产品分类

按安装方式分：卧式和屋顶式（W型）。

按风量风压分：常压型有型、型（双速）；中压型（叶轮为斜流式）有、型（双速）；低压型

有D1、D2型。

按调速方式分：单速、双速、变频（采用变频电机，变频控制器，实行变频调速，以适应不同工况，建议调节频率锁定在25Hz~50Hz）。

为适应不同场所噪声要求，风机均可配不同长度消声器，也可做成包覆式（壳体消声）。

#### 消防通风两用屋顶排风机工作条件

工作温度：-20~+60（可连续运转）；

耐高温：100（可连续运转20小时），300（可连续运转60分钟）；

湿度：<90%

介质条件：空气（含尘量不超过100 mg/m<sup>3</sup>）；

工作电源：三相380V/50Hz。

#### 消防通风两用屋顶排风机配置

标准配置：叶轮；机壳（风筒、导叶、内筒、电机支架）；电机；冷却叶轮；底脚；冷却风管。备选件及附件（订货时说明是否购买）：减振设备；控制箱；网罩；对接法兰。