

# 轴流风机隔声间北京厂家 云朗环保 轴流风机隔声间

产品名称	轴流风机隔声间北京厂家 云朗环保 轴流风机隔声间
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

## 产品详情

每次到医院做听力检查，医生都会把你带进小小的房间，“嘭嘭”关上2道门，一个人在里面还能清楚得听到自己的呼吸声、心跳声，还不让你带手机进去，简直就是小黑屋即视感啊！

不过，可别小看了这些小房间，里面学问还真不少。

俗话说“工欲善其事，必先利其器。”

在进行听力学检查时，除了经过严格校准的检查设备，符合标准的“测听室”是“器”。测听室的环境噪声对测试结果有直接的影响。

下面就带大家近距离参观下这些专业的小房间，了解其中的奥秘。

### 隔声罩吸声性能

隔声罩内表面应当有较好的吸声性能。罩内通常用50mm厚的多孔吸声材料进行处理，吸声系数一般不应低于0.5。杭州汉克斯隔音隔声罩的基本构件，轴流风机隔声间报价，是在3mm厚的钢板上，轴流风机隔声间生产厂家，牢固涂贴一层厚7mm的沥青毡作阻尼层，内衬50mm厚的超细玻璃棉（容重25kg/m<sup>3</sup>）作吸声层，玻璃棉护面层由一层玻璃布和一层穿孔率为25%的穿孔钢板构成。这种构件的平均透射损失在34~45dB之间。

## 隔声间介绍

隔声间是利用吸声、隔声等材料制作而成，为阻止声波传入或传出，形成局部安静的小室或房间。在噪声污染强烈的厂房或者车间建造的良好隔声性能的小房间，轴流风机隔声间，方便工作人员在其中操作、观察和控制车间各部分工作。

产品材质：

壳体：1.0-4.0mm镀锌钢板、不锈钢板；

吸声护面板：0.4-2.0mm镀锌钢板、不锈钢板，轴流风机隔声间北京厂家，孔径 3，冲孔率 > 25%；

吸声材料：24 -80kg/m<sup>3</sup>离心玻璃棉板，性能稳定、吸声性能好、不燃、适用范围宽；

护面玻璃布：无碱憎水玻璃纤维布，对吸声材料起到保护作用；

内部骨架：0.8-1.5mm镀锌钢板；

钢结构：热镀锌钢材，根据客户及现场需求确定；

外表面处理：喷漆或喷塑，颜色由客户。

轴流风机隔声间北京厂家-云朗环保(在线咨询)-轴流风机隔声间由北京云朗环保工程有限公司提供。轴流风机隔声间北京厂家-云朗环保(在线咨询)-轴流风机隔声间是北京云朗环保工程有限公司（[www.bjylhb.com](http://www.bjylhb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。