

欧洲狮10KW柴油发电机规格

产品名称	欧洲狮10KW柴油发电机规格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮10KW柴油发电机规格 欧洲狮柴油发电机的优点之一是启动快，只需几秒钟，可以在一分钟内(正常情况下5-30分钟)达到满载，可以频繁启动和停止。第二，柴油发电机组热效率高，油耗低(30~46%热效率)。第三，柴油发电机组应用广泛，柴油发电机组综合成本相对较低。4。柴油发电机排放有害气体，防火安全良好。

一个客户经常问我这个问题：“你们的柴油发电机有多吵？它们有多大？它安全吗？”我可以很负责的告诉你：“机器的噪音会和我们正常说话的声音一样，噪音不会影响你休息，你不用担心机器的质量!欧洲狮柴油发电机不仅外观精美，而且质量上乘。

技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

我们在使用欧洲狮柴油发电机的过程中，有时候，会发现机组的供油压力比较低的情况。那么，到底是什么原因呢？下面，就为大家简单的分析一下原因：

- 1、有可能是因为出油阀的垫圈密闭出现了问题。
- 2、有可能是因为出油阀座与柱塞套配合面划伤或者有杂质，使喷油泵工作的时候，一部分高压油从配合面渗漏，从而导致机组出现供油压力低的现象。
- 3、有可能是因为喷油泵泵油道旁的回油阀与阀座磨损严重，或被机械杂质卡死在开放位置，或其弹簧弹力弱、折断等，失去调压作用，使其油压降低、供油不足。

以上就是导致欧洲狮柴油发电机供油压力低的3大原因。希望以上的知识对大家有一定的帮助。