

# 监控有源防水号角扬声器

产品名称	监控有源防水号角扬声器
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ACE 型号:HB-30 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

监控有源号角喇叭AC220V DC12V 24V，在一下音频信号不方便安装的地方，可以用太阳能供电，直接播放。可用到国内机场周界，高速公路，道路监控等场所，是一款不可多得的配合监控使用的大音频扬声器

适用场所：工厂、学校、车站、码头、商场、商店、等各种场所，作为背景音乐、消防、寻呼、校园广播的功率还原设备。也可用于\*车、消防车、救护车、巡逻摩托车、治安岗亭等，作为消防、治安、救护、宣传、喊话设备。

监控有源防水号角扬声器特点： 远程塑料号角式扬声器，ABS塑料注模成形，坚固轻便，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰

单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大，15W/8 立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

监控有源防水号角扬声器：

1：ABS塑料，带小高音，

2：侧边带音量大小调节旋钮，

3：内置功放模块，直接插220V交流电即可使用。

4：连接DVD/MP3/U盘音频，或连接电脑以及视频监控机，电视机等；

5，使用范围广：商场广播、星级酒店宾馆广播、银行对讲广播，教室会议广播等；

技术参数：

灵敏度/Sensitivity：  $90 \pm 3$  dB

频率响应/Frequency response： 20HZ~20KHZ(  $\pm 3$ dB )

失真度/THD+N： 0.35%@1kHz

动态范围：90 dB

输出输入增益比：1:1

抗\*\*性：强光、复杂电网不会造成产品出现噪声与误开机

工作温度：-25~85

输出电平：Max 1.0VpK

输入阻抗：2K Ohm

电源电压/Power Requirements： DC/5V

产品重量：3000g

产品尺寸：210\*135\*38mm