

鞋子止滑检测仪器鞋子动态止滑试验机测试

产品名称	鞋子止滑检测仪器鞋子动态止滑试验机测试
公司名称	东莞市恒宇仪器有限公司
价格	1333.00/台
规格参数	品牌:恒宇 型号:HY-782PS鞋子动态 标准:GB/T3903.6
公司地址	中国 广东 东莞市 道滘镇厚德上梁洲工业区
联系电话	086-0769-81232700 13711869104

产品详情

HY-782PS鞋子动态止滑试验机

GB/T3903.6-2017整鞋防滑性能试验机

用途：用于整鞋或鞋底动态防滑性能测试；

标准：GB/T3903.6-2017、GB/T 28287-2012、EN 13287-2012、ASTM F2913-2011(代替ASTM F1677-2005)、

通过不同的介质（木板，PVC，瓷砖或指定），施加规定的荷重，设定指定的摩擦次数及速度。来测知鞋底摩擦系数，以判定鞋子的止滑性能。

规格；

- 1、垂直压力：0~1000N；
- 2、水平拉力：0~1000N；
- 3、测试速度：（0~0.3±0.03）m/s可调节；
- 4、活动板行程：0~200MM；
- 5、静态接触时间：0~5s；
- 6、鞋楦固定装置：0~30；
- 7、垂直传感器：1KN一个（日本NTS圆盘型）；

8、水平传感器：1KN两个（日本NTS圆盘型）；

9、精度： $\pm 0.5\%$ ；

10、垂直压力控制精度： $\pm 1\%$ ；

11、垂直压力控制时间：0~设定值，小于0.2秒；

13、精密直线导轨：BRH15A2L703N；

17、工作台面：600*320mm（不锈钢制作）；

23、保护装置：漏电保护，加压过载保护，空气缓冲器行程限位保护。急停开关保护；

尺寸(长*宽*高cm)：190*68*160；

重量(kg)：300 Kg；

安装要求：

电源：AC 220V 50Hz 1500W；

环境： 23 ± 2 、 $50\% \pm 5\%$ ；

操作：落地；

附件:

1.仪器中文操作说明书一份

2.仪器保修卡一份

3.国际第三方CNAS实验室仪校报告一份