

BAD85-M圆形LED防爆灯

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | BAD85-M圆形LED防爆灯 |
| 公司名称 | 浙江旗本电气有限公司 |
| 价格 | 255.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:旗本 型号:BAD85 产地:乐清 |
| 公司地址 | 乐清市北白象镇白塔王村 |
| 联系电话 | 0577 - 27773609 15067739104 |

产品详情

适用场所：

广泛用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；

适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；；

适用于IIA、IIB、IIC类爆作性气体环境；

适用于防护等级较高、潮湿的场所。

材质特性：

外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；抗高强度冲击透明罩，棱晶防眩光设计；外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢；螺纹隔爆及止口隔爆结构，防爆性能可靠；高防护设计，采用耐高温、耐老化的硅橡胶密封圈；采用大功率LED光源，单向发光，无侧照光线，光利用率高，高光效，高显色性，长寿命；特制恒流电源，功耗低，输出功率恒定，具有开路、短路、过热保护功能，保证LED光源可靠工作；特殊的散热结构设计，光源腔、电器腔、接线腔均独立设置，散热性能可靠，保证灯具的长寿命可靠应用；宽电压输入，光通量输出恒定，可瞬间启动。

性能特点：

1.光学系统特点：优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效。采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能。精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率。

2.驱动系统特点：采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能。具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力。具有宽电压兼容特性。容差20%电压波动。驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀。

3.散热系统特点：精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作。精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命。精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿。

4.整灯结构特点：采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能。采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击。全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成。

5.灯具可另配置防爆应急电源装置，当供电网络突发故障正常照明停止后，灯具能在瞬间自动切换到应急照明状态。

技术参数：

额定电压：AC220V 50HZ

防爆标志：Exd II CT6

额定功率：20W-100W

色温：5500K

防腐等级：WF2

光源类型：LED

防护等级：IP66

防爆标志：Exd IIBT6

引入电缆外径： 8- 12mm

安装方式：吸顶式、支架式、吊顶式、壁式、法兰式

重量：7.5kg

品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用三年,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。