

内窥镜冷光源

产品名称	内窥镜冷光源
公司名称	阿牛智控科技（广州）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	Anew:直销 A80:80W 广州:白云区
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-A7709（集群注册）（JM）（确认制）
联系电话	13715107632

产品详情

内窥镜冷光源，主要应用于医用内窥镜上，使用光纤导光照明。采用高显指LED特种光源，详细如下：

工作环境

指标

最小

典型

最大

单位

备注

工作环境温度

室内操作

工作湿度

20

90

%RH

存储温度

0

85

存储湿度

输入、输出特性

输入电压

90

220

265V

Vac

输出电压

5V

输出电流

15

30

A

通过PWM可以调节输出电流

风扇噪声

55

dB

根据电流大小，自动调整转速

保护特性

输出过电压

6.5

VDC

输出过电流

18

A

可设置

LED过温度保护

75

带散热器控制温度

开关机特性

开机

不闪烁

Duty为0%

关机

Duty为0%

带载正常开关机

10%到100%调光

调光特性

调到最小

LED不亮

Duty为0%或电位器最底端

调到最大

15

Duty为100%或电位器最高端（预设）

线性度

曲线度非常好，请看后面曲线

12V输出稳压特性

输出电压

11.6

12

12.4

V

+/-3%精度

输出电流

0.8

1.2

电流起始调光特性

PWM调光起始电流

1.5

15

Duty为10%一步，100%结束

电位器调光起始电流

0.5

10K电位器测试值

0电流

0

PWM为0或电位器最低端

OFF

In standby...

欢迎来电联系：13715107632 骆生；QQ: 2168618139