

中益诚达管件 电标直段弯头

产品名称	中益诚达管件 电标直段弯头
公司名称	河北中益诚达管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村
联系电话	15532852209

产品详情

弯头管件的常识

所谓管件标识，也就是对某一种管件品种，要知道哪些参数才能确定，这种管件的特征。一般地讲。必须知道以下参数：

类别（弯头还要知道角度，弯曲半径；大小头还要知道是同心或偏心）

材质

口径大小及管制(以公称直径表示时，必须确认公制、英制)、

壁厚或管标号。

标准号（有时在标准号后加A或B表示管系为英制或公制）

例如：45°弯头 R=1.5D，304L，DN100，SCH20，GB12459B

偏心大小头，20#，DN150B STD ANSI B16.9

三通 316TI 610*168*4 GB/T13401

当然，对生产计划，订单，询价单还必须知道数量。

带直段弯头，电标加直段弯头，顾名思义，就是有一边带直段的也有两头都加直段的弯头。一般电厂电力标准要求有带直段弯头，也可用在特定的设备上，国家弯头标准，都是不带直段的，加长带直段弯头的生产工艺要比国标普通弯头复杂的多，生产技术上也有一定的困难，所以在价格上带直管段弯头也是比较高的。说到价格，电标直段弯头，我们在购买弯头管件的时候不光要关注价格，质量也是很重要的，很多销售商都有以好充次的，当非标当国标卖，但工厂不一样，您要什么规格产品，我们严格按照国

标准执行。

为什么弯折锚固时必须保证直段的长度？

1纵向受力钢筋锚固时，当不能满足直锚要求时，电标直段弯头，可采用在钢筋端部设置90°弯钩的形式，电标直段弯头厂家，11G101系列图集中纵向受力钢筋采用弯折锚固形式主要有如下几种：

1) 直段长度 $0.6l_{aE}$ ($0.6l_{aB}$)，弯折段长度 $15d$ ，要求直段宜伸至支座尽端；用于直锚长度不足，且充分利用钢筋抗拉强度的情况。

2) 直段长度 $0.4l_{aE}$ ($0.4l_{aB}$)，弯折段长度 $15d$ ，要求直段宜伸至支座尽端；用于当锚固钢筋上部承受充分压力作用时，直段长度适当减小，该种情况是情况I)的特殊形式。如框架中间层端节点。

3) 直段长度 $0.35l_{aB}$ ，弯折段长度 $15d$ ，要求直段宜伸至支座尽端；用于梁、板简支端上部钢筋的锚固。

中益诚达管件(在线咨询)-电标直段弯头由河北中益诚达管件有限公司提供。“管道,管材,管件,承插件,封头,五金配件,补偿器,支吊架”就选河北中益诚达管件有限公司(www.zycdgj.com)，公司位于：河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村，多年来，中益诚达管件坚持为客户提供好的服务，联系人：刘女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中益诚达管件期待成为您的长期合作伙伴！