

# 马路沟盖板加工厂 马路沟盖板 昌邑富凯品质保证

产品名称	马路沟盖板加工厂 马路沟盖板 昌邑富凯品质保证
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

## 产品详情

### 洗车房专用钢格栅沟盖板的设计

尺寸：根据洗车房地沟跨度决定，例如：地沟跨度为40cm，马路沟盖板批发，那么沟盖板尺寸为400\*1000mm.

1、明确店面工位的档次，可以分：（格栅整板尺寸为：1.22\*3.66米，1.22\*2.44米）整间铺满：顾名思义，就是把整个洗车店面的工位铺格栅，无需另挖地沟，直接腾空，下面用砖块作支撑，工程量较小，马路沟盖板，对房屋结构没有任何改动，马路沟盖板定做，比较适合规模较大（5个车位以上）的店。车位铺满：尺寸可以根据一般汽车的长宽来定，建议尺寸为：6.1\*3.66米，下面挖空做支撑。经济车位：只铺汽车大小工位，建议尺寸：6.1\*2.44米，下面挖空做支撑。一般排水：仅铺车轮下面，挖两条60cm宽左右的沟，长度可根据车身来定。

### 如何判断水沟盖板质量

水沟盖板标准：中国、YB/T4001.1-2007标准（中国为2012年较新版水沟盖板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行。

水沟盖板是用承载扁钢和横杆按照一定的间距进行正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞式钢构件；横杆一般采用经过扭绞的方钢、也可采用圆钢或扁钢，材质分为碳钢和不锈钢。

水沟盖板焊接：在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。它的焊接优先采用压力电阻焊，马路沟盖板加工厂，也可采用电弧焊。它的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。水沟盖板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

（5）在大型污水处理厂或泵站前的大型排水沟盖板（每日栅渣量大于0.2m<sup>3</sup>），一般应采用机械清渣。

(6) 机械排水沟盖板不宜少于2台时，应设人工清除排水沟盖板备用。

(7) 过渣流速一般采用0.6~1.0m/s。

(8) 排水沟盖板前渠道内的水流速度一般采用0.4~0.9m/s。

(9) 排水沟盖板倾角一般采用45~70。人工清除排水沟盖板倾角小时，较省力，但占地面积大。

(10) 过排水沟盖板的水头损失一般采用0.08~0.15m。

(11) 排水沟盖板间必须设置工作台，台面应高出栅前较高设计水位0.5m。工作台上应有安全和冲洗设施。

马路沟盖板加工厂-马路沟盖板-昌邑富凯品质保证(查看)由昌邑市富凯铸造厂提供。马路沟盖板加工厂-马路沟盖板-昌邑富凯品质保证(查看)是昌邑市富凯铸造厂(www.cyfukai.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王学彬。同时本公司(www.cyfkjg.com)还是专业从事排水沟盖板，铸铁地沟盖板，球墨铸铁沟盖板的厂家，欢迎来电咨询。