

隔热节能涂料 节能涂料 厦门素洛工贸

产品名称	隔热节能涂料 节能涂料 厦门素洛工贸
公司名称	厦门素洛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区钟林路海投大厦2楼
联系电话	13215013555

产品详情

厦门素洛工贸有限公司主营：隔热材料、保温材料、节能涂料、别墅隔热、防水涂料、保温涂料、隔热涂料、油漆涂料、金属防锈漆、外墙保温、内墙保温、外墙隔热、外墙涂料、艺术涂料，更拥有自己的品牌“洛夫特”。洛夫特为杰作而生。

地坪漆施工需注意的问题

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，节能涂料工厂，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。公司引进美国和日本先进的热平衡技术，开发出一系列改善环境的功能性涂料。未来的生活方式，就是感受，更是享受！未来已来，巴洛齐热平衡涂料，节能涂料，让您感知温度的力量！助您更好的感受和享受生活的美好。

水性涂料与粉末涂料已成气候，尤其是以水性漆为主的建筑涂料已在我国涂料总量中占到约38%。由于水性漆与油性漆其化学特性有本质上的区别，水性漆与油性漆产品性质也有很大的差异，那么再把水性漆定为油漆行业中的一大分支的陈旧理解，是不科学的。水性漆与油(性)漆应并列为液体涂料中两大不同系列。

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。未来的生活方式，就是感受，更是享受！未来已来，节能涂料供应商，巴洛齐热平衡涂料，让您感知温度的力量！助您更好的感受和享受生活的美好。

70年代以来，由于环境保护法的涂料制定和人们环境保护意识的加强，隔热节能涂料，各国限制了溶剂及有害物质的排放，从而使油漆的使用受到种种限制，75%的制造油漆的原料来自石油化工，由于西方工业国家的经济危机和第三世界国家调整石油价格所致，在世界范围内，普遍要求节约能源和节约资源。

隔热节能涂料-节能涂料-厦门素洛工贸由厦门素洛工贸有限公司提供。隔热节能涂料-节能涂料-厦门素洛工贸是厦门素洛工贸有限公司（soloft.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。