

不干胶标签 日鑫条码 不干胶标签厂家

产品名称	不干胶标签 日鑫条码 不干胶标签厂家
公司名称	东莞市日鑫计算机条码有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼
联系电话	13543735679

产品详情

简单概述一下不干胶印刷的检查步骤：

- 1、检查不干胶材料是否有毛边：卷筒不干胶材料边缘光洁、无损坏，是确保不干胶标签印刷质量的基础，所以，印刷加工前一定要仔细检查卷筒不干胶材料的分切边缘是否有毛边，是否因储运不当而出现了破损，不干胶标签制作，并且要将卷筒不干胶材料卷下几圈，仔细检查其分切边缘。
- 2、检查不干胶材料上是否有裂纹：不干胶材料在分切时，如果分切刀具调整不合适或刀刃不够锋利，都会在不干胶材料的面纸或底纸上出现裂纹，裂纹处拉出的纤维又会被粘合剂粘住。
- 3、检查不干胶材料边缘是否粘连，底纸是否漏涂硅：不干胶材料边缘粘连或底纸上有部分区域漏涂硅油，在印刷加工过程中均会引起排废时面纸断裂，不能正常生产。所以，印刷前先要取一段长一米左右的不干胶材料，用手剥开，看看边缘或其它部分有无不能顺滑一致剥开的部分。此外要注意，剥离重量轻的面纸比剥离重量重的面纸所用的力要大，面纸越轻，剥离时手感越紧。
- 4、检查卷筒不干胶材料分切端面是否平直、复卷松紧是否一致：如果卷筒不干胶材料的分切端面不齐，不仅会影响印刷时的套准，而且会因模切位置发生变化而发生排废困难；复卷时松紧不一致则会引起印刷时纸张力的变化，张力不均同样会造成印刷质量问题。
- 5、不同类型的不干胶标签在使用之前，测试胶粘剂的类型是很重要的，看看这种胶粘剂是属于不干胶，热封胶还是涂胶水纸。有些胶粘剂会与特定物质发生化学反应。

、碎纸不干胶标签

用于电器、移动电话、药品、食品等防伪封签，剥离不干胶封签后

标签纸会破碎不可再利用。

2、热敏纸不干胶标签

适用于价格标记和其他零售用途等信息标签

3、热转移纸不干胶标签

适用于微波炉、磅秤机、电脑印表机打印标签

4、可移除胶不干胶标签

面材有铜版纸、镜面铜版纸、PE、PP、PET

等材料 特别适合于餐具用品、家用电器、水果等信息标签。剥离不干胶标签后产品不留痕迹。

5、可水洗胶不干胶标签

面材有铜版纸、镜面铜版纸、PE、PP、PET

等材料 特别适合于啤酒标签、餐具用品、水果等信息标签。经水洗涤后产品不留不干胶痕迹。

6、化学合成膜 PE（聚乙烯）不干胶标签

面料有透明、光亮乳白色、亚光乳白色抗水、油及化学物品等性能较重要的产品标签，用于卫生间用品、化妆品和其他挤压性包装，的信息标签

7、PP不干胶标签

面料有透明、光亮乳白色、亚光乳白色抗水、油及化学物品等性能较重要的产品标签，用于卫生间用品和化妆品，不干胶标签，适合热转移印刷的信息标签

8、PET不干胶标签

面料有透明、亮金色、亮银色、亚金色、亚银色、乳白色、亚光乳白色抗水、油及化学物品等性能较重要的产品标签，用于卫生间用品、化妆品、电器、机械产品，不干胶标签厂家，特别适合耐高新产品的信息标签。

9、PVC不干胶标签

面料有透明、光亮乳白色、亚光乳白色抗水、油及化学物品等性能

较重要的产品标签，用于卫生间用品、化妆品、电器产品，特别适

合耐高新产品的信息标签

10、PVC收缩膜不干胶标签

1.油墨的厚度及面积

东莞印刷厂家介绍，印刷在承印物上的油墨厚薄，不干胶标签供应，将直接影响到印刷产品的质量，有些印刷品上的图文面积过大，导致墨层很难与塑料薄膜粘合，就会造成脱层、起泡等现象。这原因主要是由于墨层改变了纸张多孔隙的表面特性，使纸张纤维毛细孔封闭，阻碍了粘合剂在纸张上的渗透和扩展。因此在包装印刷过程中要严格的控制印刷的墨量，一般控制范围在2-3 μm 。

2.包装印刷的油墨

包装印刷的覆膜产品，应采用快固着的亮光胶印油墨。因为快固着的亮光胶印油墨，它的连接料是由合成树脂，干性植物油，高沸点煤油等组成。这些合成树脂中的分子基团和交粘剂中的分子基团会相互扩展渗透，产生交联，形成物理化学的结合力，有利于覆膜。

3.东莞印刷厂家阐述，印刷品的表面，里层干燥状况印刷品的表面墨层或里层干燥不良，对覆膜质量危害很大，会造成起泡，脱层等质量问题。影响印刷品的表面墨层干燥有很多因素，如油墨种类，干燥剂的用量，纸张的结构，车间环境的温湿度等等。

因此我们在印刷时特别要注意墨层的干燥情况。大同印刷时严格控制好水墨平衡，注意油墨的乳化状况，控制好润版液的酸性值。同时控制好车间的温湿度。使包装印刷品的表面和里面真正做到干燥，使覆膜质量得到保证。

4.印刷喷粉的加放

东莞印刷厂家表示，为了适应多色机高速印刷，防止印刷中的纸张背面粘脏，包装胶印经常采用喷粉工艺来解决。所喷的粉，大多是谷类淀粉及天然的悬浮物质组成。这些粉颗粒粗，若印刷过程中喷粉过多，那么这些粉颗粒会浮在印刷品表面，覆膜时粘合剂不是每处都与墨层结合，严重的影响覆膜质量。因此在包装胶印印刷时要严格的控制喷粉量。在不粘脏的前提下，使用最少的喷粉量。

不干胶标签-日鑫条码-不干胶标签厂家由东莞市日鑫计算机条码有限公司提供。“不干胶标签,条码纸,特殊标签”就选东莞市日鑫计算机条码有限公司（www.tm147.com），公司位于：东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼，多年来，日鑫条码坚持为客户提供好的服务，联系人：林玉明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。日鑫条码期待成为您的长期合作伙伴！