

螺旋风管价格 洛阳螺旋风管 钇光通风

产品名称	螺旋风管价格 洛阳螺旋风管 钇光通风
公司名称	河南钇光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

产品详情

风管的保温

- 1、矩形风管玻璃纤维棉保温钉数量底面每平方米不应少于16个，螺旋风管价格，侧面不应少于10个，顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm
- 2、空调风管的保温材料一般用橡塑板或玻璃棉，排烟风管保温材料一般用岩棉板。

风管立管的安装

风管垂直安装，间距不应大于4m，单个立管至少有2个固定点。

由于螺旋风管经常暴露在外部环境中，容易遭受风霜雨雪的侵蚀，因此螺旋风管多采用耐腐蚀的材质。

市面上的螺旋风管主要有三种材质：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管、复合螺旋风管，其中不锈钢螺旋风管的材质品质好，适用性也强，但由于价格偏高，所以并不是使用广泛的。

而镀锌螺旋风管同样具有

较好的耐腐蚀性，螺旋风管哪家好，但价格却比不锈钢螺旋风管低很多，螺旋风管报价，因此是目前市面上流通广的螺旋风管。相比于不

锈钢螺旋风管和镀锌螺旋风管，复合螺旋风管在耐腐蚀性上表现虽略为逊色，但在一般外部环境中也能胜任。

标准化产品。

螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。

安装费用低。

圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。

通常只需较小的安装空间。

在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。在不增加额外安装空间的前提下，数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。考虑了所有的因素，洛阳螺旋风管，在绝大多数情况下，圆形管道所占用的空间都要少于矩形管道。对同样的压力特性，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。

螺旋风管价格-洛阳螺旋风管-钇光通风由河南钇光通风设备有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。河南钇光通风设备有限责任公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!