

# 江西碎石厂家亿昊实业 沥青碎石 九江碎石

产品名称	江西碎石厂家亿昊实业 沥青碎石 九江碎石
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

## 产品详情

路面水泥稳定碎石基层铺好后多久才能做压实度试验？

碾压完成当时就要做，做完后不合格及时补压，合格了就行了，将坑洞补好碾压。

压实度又称夯实度，指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准干密度之比，以百分率表示压实度的测定主要包括室内标准密度(干密度)确定和现场密度试验。

压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一，表征现场压实后的密度状况，压实度越高，密度越大，材料整体性能越好。对于路基、路面半刚性基层及粒料类柔性基层而言，压实度是指工地上实际达到的干密度与室内标准击实实验所得干密度的比值;对沥青面层、沥青稳定基层而言，沥青碎石，压实度是指现场达到的密度与室内标准密度的比值。

路面石子 玄武岩石料 高料 机场跑道施工砂石

玄武岩，预购碎石，洋壳主要组成，属基性火山岩。是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质，也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。

其岩石结构常具气孔状、杏仁状构造和斑状结构，有时带有大的矿物晶体，未风化的玄武岩主要呈黑色和灰色，也有黑褐色、暗紫色和灰绿色的。

玄武岩体积密度为2.8~3.3g/cm<sup>3</sup>，结构致密的其压缩强度很大，可达到300MPa，甚至更高，九江碎石，但是如果带有晶体杂质及气孔时则强度会有所降低。

应用：玄武岩是修理公路、铁路、机场跑道所用石料中的材料，是发展铁路运输及公路运输的基石。

沥青碎石混合物与沥青混凝土混合物有何区别？

- 1、矿质混合料级配不同。
- 2、沥青混凝土混合料中有矿粉，而沥青碎石混合料没有。
- 3、剩余空隙率不同。沥青碎石一般不用在路面结构的上面层上，因为沥青碎石是空隙率比较大。

沥青碎石混合料与沥青混凝土混合料有何区别？

- 1、矿质混合料级配不同。
- 2、沥青混凝土混合料中有矿粉，而沥青碎石混合料没有。
- 3、剩余空隙率不同。沥青碎石一般不用在路面结构的上面层上，因为沥青碎石是空隙率比较大。

江西碎石厂家亿昊实业(图)-沥青碎石-九江碎石由江西亿昊实业发展有限公司提供。江西碎石厂家亿昊实业(图)-沥青碎石-九江碎石是江西亿昊实业发展有限公司（[www.jx-yihao.com](http://www.jx-yihao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。