

PET离型膜批发 唐山离型膜 潍坊市昊烨防水

产品名称	PET离型膜批发 唐山离型膜 潍坊市昊烨防水
公司名称	潍坊市昊烨防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13869665938 13869665938

产品详情

离型膜厂家:哑光离型膜

产品名称：哑光PET 离型膜

产品型号：JHSXYXXS

产品结构：哑光PET + 离型涂层

一般物理特性：

产品特性：哑光离型膜以哑光PET膜为基材，在其表面涂覆离型物质而成；薄膜表面平整光洁、无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷；

该产品具有优良离型稳定性、离型层符着力好、厚度公差小、热收缩率低、柔韧性好等优点；

储存使用要求：

- 1，储存温度以在22-28℃，相对湿度50%-70%环境下为佳；
- 2，避免阳光直射及高温（40℃以上）及高湿（70%RH以上）条件下储存；
- 3，唐山离型膜，建议用户从产品生产日起，尽量在六个月内使用完（保质期6个月）；
- 4，确保应用此产品前，被贴合物体的表面必须干燥，洁净，无任何油渍。

备注：本资料为产品说明，所有信息和数据是经过测试所得，且我们认为可提供给用户作参考之主要用途，不代表每个产品的实际值，每款产品不能适应所有胶粘材料的贴合，在实际应用本产品之前，建议先行测试。

离型力测试方法：

- 1) 取25.4mm宽、200mm长的TESA 7475 胶带贴于膜的测试面（离型面），并用2KG标准碾压手辊碾压往复碾压3次。（注意：要一边贴全一边碾压，避免贴胶带时于离型膜之间有气泡）；
- 2) 贴好胶带后静置20分钟，实验室的温湿度分别控制在 23 ± 2 及 $50 \pm 5\%$ ；
- 3) 用双面胶贴于样片的非测试面并固定在标准钢板上，待测试；
- 4) 将材料安装上夹具，用拉力机以180度角拉伸测试胶带的方法测试，拉力机电脑显示的数据即为试片的离型力（g/in），取5个数值的平均值为测试结果。（备注：规格代码表后缀“S”为单面，“D”为双面，如后缀再加“AS”则为防静电，表面电阻为为106-1010）

黄色离型纸的技术参数：

干净度：是指表面的干净和清洁度.因为离型纸厂家的生产环境不尽相同，大部来说不是无尘工作室，由于成本的问题，也不可能采用无尘工作室，一般来说都是普通的厂房，好一点的会在环保和环境方面有很多的改进，这些都会对干净度产生影响。

离型度：指离型纸的离型程度，在这点没有一定的值，看每个厂家的配方不同来决定。

剥离力：剥离力是指当产品撕落时，是否容易，当然这有严格的测试标准。

黄色离型纸的分类

按颜色:

A，单硅白色离型纸，指一面是素纸，一面是硅油.较常用.

B，离型膜供应商，单硅黄色(蓝色)离型纸，指二面都是黄色(蓝色)的离型纸.

按克重:从35克至250克(可以更高)不等.

按有无加硅油可分为硅油纸，PE离型膜，和淋膜纸.

备注:淋膜纸就是只有底纸和淋膜，如果是硅油纸就是指三种纸都有.

按单双面分.

A，双硅单封，指一面是硅油，一面只有淋膜，该种对干净度会有所提高.

B，双硅，指两面都是硅油.

C，PET离型膜批发，单硅.

D，淋膜纸，也可称为白塑纸.

关于黄色离型纸的性能及颜色分类：

- 1.黄色离型纸俗称硅油纸，或者防粘纸。(淋膜纸)
- 2.黄色离型纸有三层构造，一层底纸，第二层是淋膜，第三层是硅油。
- 3.格拉辛(底纸为格拉辛)硅油纸:耐高温，防潮，防油，一般用于食品行业包装。
- 4.普通离型纸:防潮，防油，起到产品的隔离作用。
- 5.适用行业:电子，汽车泡棉，印刷等，它的使用范围大部分和具有粘性的特别在一起，特别是胶带.所以，一般要用到胶带的产品都会用到离型纸。

黄色离型纸的颜色:

- (1) 单硅白色离型纸，指一面是素纸，一面是硅油.较常用。
- (2) 单硅黄色(蓝色)离型纸，指二面都是黄色(蓝色)的离型纸。
- (3) 按克重:从35克至250克(可以更高)不等。
- (4) 按有无加硅油可分为硅油纸，和淋膜纸。

PET离型膜批发-唐山离型膜-潍坊市昊烨防水(查看)由潍坊市昊烨防水材料有限公司提供。PET离型膜批发-唐山离型膜-潍坊市昊烨防水(查看)是潍坊市昊烨防水材料有限公司(www.wfhaoye.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。同时本公司(www.13869665938.com)还是专业从事交叉强力膜价格，山东强力交叉膜防水卷材厂家，山东强力交叉层压膜的厂家，欢迎来电咨询。