

# 实木门厂家 哈哈实木门烤漆 德阳实木门

产品名称	实木门厂家 哈哈实木门烤漆 德阳实木门
公司名称	成都哈哈木门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区安靖镇工业园区
联系电话	13880850451

## 产品详情

### 原来木门这样安装才最牢固

相信有的朋友应该遇到这种情况，就是随着自己的入住时间加长，实木门价格，家里的木门在经常使用后，可能会出现下沉或门套边闪缝的情况，而处理方法都是让油工师傅来补下，或者让木门厂家来封个胶什么的，不过再看到下面这位师傅的安装方法后，才知道木门这样安装才最牢固，很多师傅都把这个步骤给省了。

首先我们看到师傅在安装木门时，先按照尺寸把门套在地面拼出来，并且固定好，这和大多数师傅的做法都一样，不过在把门套固定到墙上时，师傅却使用了到直形角铁与木块，木块我们知道是用来调整水平垂直度的，而这个直形角铁却不多见，一般在我们拆门窗时，内部会出现这个东西，安装木门时却没有见师傅用过。

后来师傅说，其实这个直形角铁主要是用来加固门套的，通常一个门套会打入4到6个，使门套与墙体之间更加牢固，不会出现松动情况，使木门安装后更稳定，只不过现在很多师傅都把这个步骤给省了，一是安装起来比较麻烦，二就是这个东西市场上也不太找好，所以通常都是打满发泡剂来固定的。

### 木门居然变形了？这些原因你一定要提早预防

在日常生活中，家里木门变形是一个常见的问题了，大多是因为没有注意去保养。而变形的木门又会导致隔音、美观等方面受到影响，所以在安装好木门后就要注意木门变形这个问题。那么木门变形都有哪些原因呢？又该怎样去预防呢？

1、木材呢，在生长的时候会受到许许多多的自然因素影响，比如在阳光的不同角度照射下会导致木材的疏密程度不均，而在树木做成木材后，再到木门的制作工艺，这一步是很重要的，因为制造工艺的水平高低会直接影响到门的使用寿命，实木门厂家，也会导致木门在使用一段时间后出现各种各样的问题；比如，开裂、变形等现象，然后会造成隔音效果差，等情况。

2、其实木门变形是可以避免的；，我们要保持室内的通风，让木门在正常的室温和湿度下，这样就可以避免木门因为潮湿或者高温，德阳实木门，温差过大的原因而导致变形、生锈或是封边材料脱落的情况。尤其是在冬天，使用电暖气或者其他取暖设备的时候，一定要远离木门等产品，避免变形。

3、木门表面的油漆，其实除了美观还有一个作用就是防止潮气的侵入，实木门厂，就可以达到防止木门变形的效果，所以木门是最怕磕碰的，会把表面油漆磕碰掉；还有就是在清洗的过程中一定不能用来清洗，这样会破坏木门表面的油漆，所以在清洗木门的时候要用保护蜡或者专门的清洁剂来清洗，这样可以让木门多一层防潮层。

4、在一般情况下密封性比较好的木门是不容易出现受潮、变形现象的。但是在木材加工成型的过程中会让木材的含水量降低，并且由于在生长的过程中，木材的疏密不均，这样就会逐渐让木门出现变形。开裂的情况。

## 1、原木门

原木门顾名思义就是木材加工而成，内外一致，具有天然纹理，没有拼接，没有贴皮，这种门质感丰富，外观，环保性好。由于巨费木材，工艺要求高，价格也是非常高，一扇门的价格起码在几千上万。因选用木材材质的不同，工艺的不同，价格上相差很多。实木有樱桃木、沙比利、花梨木、柚木等。

## 2、实木门

实木门是一个统称，也是最容易被误导地方。门包括了框架、门芯、面板、木皮。实木门的内心采用“接板”的方式制作，就是把整块木材分割成不同规格的小木块，然后以类似指接的形式，接到一起，也就是俗称的指接板，也叫集成木材，拼接的木材未必是来自同一种木材。木块拼接的方法成本较低，还具体天然木材的稳定性，隔音保温效果也好，所以这种门芯的门很受大家的欢迎，大家都喜欢叫它实木门。因填充材料的不同，价格也不同，当然门芯都是实木。也有不良商家使用边角废料，或者蜂窝纸等，冒充实木门。

## 3、复合门（密度板门）

复合门也叫模压门，里面材料是密度板，或者叫科技板或者奥松板，再靠胶和高压外加pvc仿木质的皮，不用再刷漆实际上，就是可以做凹凸图案的高密度纤维板，制作的门面。因为内部材料的不同，也会有区别，密度板也是分低密度板、中密度板、高密度板的，这直接决定了门的成本和质量。

实木门厂家-哈哈实木门烤漆-德阳实木门由成都哈哈木门有限公司提供。实木门厂家-哈哈实木门烤漆-德阳实木门是成都哈哈木门有限公司（[www.cdhhmy.com](http://www.cdhhmy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江先生。