

专业管道罐体铁皮保温施工队

产品名称	专业管道罐体铁皮保温施工队
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

罐体保温施工特点：具有保温效果好、工程造价低、施工周期短、外观美观、防水、防火、防腐等使用年限长达30-50年的优点。

管道保温工程其操作方法：

- 1.必须由两人配合，一人将保温管外壳缝剖开，对包在管道上，两手用力挤住，另外一人缠裹保温外护壳，缠裹铁皮时用力要均匀，压茬要平整，粗细要一致。
- 2.铁皮要由下向上进行安装，搭接处采用3×120mm镀锌铆钉铆接，罐体封头、管道：弯头、三通、变径、等保温后其外型要保持原有形状。
- 3.特点：接口平整、固定牢靠、搭接宽度均匀、外型美观。

罐体保温施工工艺：

- 1.储罐罐体用高温胶水粘贴防水硅酸盐保温板，保温泥抹缝密封，粘贴包裹玻纤布，涂刷防水涂料，安装薄铝板；
- 2.罐顶用不定型保温材料铺设(耐踩踏)，1cm保温抹面层，安装薄铝板，打密封胶；
- 3.根据需要，铝板外面，用不锈钢带打箍。

罐体保温施工基本要求：

- 1、保温涂料保温性能要好，涂刷1-2个毫米，保温效果明显，不会发生透冷现象，也不会有冷凝水产生，墙体上不会长“毛”；

- 2、保温涂料里无挥发性物质，没有VOC；
- 3、保温涂料要有很好的防水防潮性，可擦洗；
- 4、保温涂料要有一定硬度，耐磨、、抗冲击；
- 5、保温涂料不能有裂纹产生，如有裂纹产生，就会发生透冷现象，保温效果至少减少50%；
- 6、保温涂料要有一定的耐酸碱性、抗老化，经得住油烟、烟尘、空气等物质的侵蚀，长时间颜色和成分不得发生变化；
- 7、保温涂料要有一定的隔音性，现在市场上的保温涂料都能作到这一点；
- 8、保温涂料附着力好，长时间不会脱落；
- 9、保温涂料使用寿命长，要和其他建筑材料使用寿命相当；
- 10、保温涂料涂刷完，外观美观；

罐体保温施工特点：具有保温效果好、工程造价低、施工周期短、外观美观、防水、防火、防腐等使用年限长达30-50年的优点。

我公司专业承做化工厂各种反应釜及各种管道设备的保温罐体保温，根据用户需求能做到质量特级，美观，施工迅速。