

管道罐体铁皮保温施工可开增值税票

产品名称	管道罐体铁皮保温施工可开增值税票
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

罐体保温施工基本要求：

- 1、保温涂料保温性能要好，涂刷1-2个毫米，保温效果明显，不会发生透冷现象，也不会有冷凝水产生，墙体上不会长“毛”；
- 2、保温涂料里无挥发性物质，没有VOC；
- 3、保温涂料要有很好的防水防潮性，可擦洗；
- 4、保温涂料要有一定硬度，耐磨、、抗冲击；
- 5、保温涂料不能有裂纹产生，如有裂纹产生，就会发生透冷现象，保温效果至少减少50%；
- 6、保温涂料要有一定的耐酸碱性、抗老化，经得住油烟、烟尘、空气等物质的侵蚀，长时间颜色和成分不得发生变化；
- 7、保温涂料要有一定的隔音性，现在市场上的保温涂料都能作到这一点；
- 8、保温涂料附着力好，长时间不会脱落；
- 9、保温涂料使用寿命长，要和其他建筑材料使用寿命相当；
- 10、保温涂料涂刷完，外观美观；

罐体保温施工特点：具有保温效果好、工程造价低、施工周期短、外观美观、防水、防火、防腐等使用年限长达30-50年的优点。

我公司专业承做化工厂各种反应釜及各种管道设备的保温罐体保温，根据用户需求能做到质量特级，美观，施工迅速。

我公司管道罐体保温施工队承做管道罐体设备的白铁、铝板、不锈钢和不锈钢、白铁安装外皮防护工程的安装及设计。可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、以优惠的价格满足广大用户的要求主要经营：建筑、电厂、制药，环保，石油，化工，冶金等行业。设备，管道的保温防腐工程。管道施工：管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳，本工程蒸汽管道保温采用硅酸铝纤维制品，然后用镀锌铁丝将管壳绑扎牢固，每层材料都用镀锌铁丝绑扎，每块保温材料不少于两道双股铁丝，保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工，外护层采用金属外护，本工程采用厚度为0.5mm的铝合金板。金属外护下料加工需一套白铁加工机械。以确保保温外护加工美观。管道弯头加工成虾米弯形式，阀门制成一保温盒，既美观又拆卸方便。外护固定采用抽芯铝铆钉，间距200mm左右。安装好的金属外护层要做到牢固、美观、防水。