

钳压式声测管，螺旋式声测管，套筒式声测管，厂家直销

产品名称	钳压式声测管，螺旋式声测管，套筒式声测管，厂家直销
公司名称	沧州晟迈钢管有限公司
价格	1.00/米
规格参数	晟迈:沧州晟迈钢管有限公司 50/54:57 河北:河北
公司地址	河北省沧州市运河区香堤荣府27#楼1单元10层1003号房（注册地址）
联系电话	15383372923

产品详情

[沧州晟迈声测管](#)

规格的描述方式一般为外径*厚度比如型号57*3.5。为了方便运输和存放，沧州晟迈声测管的长度一般都是6米和9米最多不超过12米。

沧州晟迈声测管外径单位一般用MM来表示型号，50/54/57是沧州晟迈声测管外径中最常见的规格型号。在沧州晟迈声测管的规格中一般不使用内径型号参数，而是使用壁厚来表示，一般单位用mm型号，常见规格包括1.0/1.2/1.5/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5等。

第一：沧州晟迈声测管国标标准及规定。

沧州晟迈声测管主要执行(JT/T705-2007)/中华人民共和国交通行业标准。

以下是JT/T705-2007标准所包含的规定。

1、尺寸、壁厚误差范围：外径 $\pm 1.0\%$ 壁厚 $\pm 5\%$

参考：沧州晟迈声测管壁厚(理论误差)下差范围是多少；

2、抗拉强度（MP） 315MP；

3、拉伸试验（伸长率） 14%；

4、压扁试验 当两压平板间距离为沧州晟迈声测管外径的3/4时，应不出现裂纹；

5、弯曲试验 沧州晟迈声测管不带填充物，弯曲半径为公称外径的6倍，沧州晟迈声测管不出现裂纹；

6、液压试验 沧州晟迈声测管两端封口注入水压为5MP时无渗漏；

7、涡流损伤 沧州晟迈声测管焊缝无沙眼、裂缝；

8、密封试验 外压 $P=215S/D$ 无渗漏且接口不变形；

9、内压 $P=215S/D$ 无渗漏，接口不变形

10、拉拔试验 在常温下，就应能承受3000N的拉拔力；

11、振动试验 在试验压力1.2MP下，持续10万次振动；

12、扭矩试验 扭力距120N.m,接头不发生滑移；

13、硬度试验 HRB 90 沧州晟迈声测管管壁硬度；

实验方法可以参考： 沧州晟迈声测管机械性能及实验检测方法；

第二：桩基沧州晟迈声测管常见的规格：

钳压式沧州晟迈声测管：

50薄壁钳压式沧州晟迈声测管规格：50*0.9、50*1.0、50*1.1、50*1.2、50*1.3、50*1.4、50*1.5、50*1.8；

螺旋式沧州晟迈声测管：

螺旋式沧州晟迈声测管50*1.5、50*1.8、50*2.0、50*2.2、50*2.5、50*2.75、50*3.0、50*3.5；

螺旋式沧州晟迈声测管54*1.5、54*1.8、54*2.0、54*2.2、54*2.5、54*2.75、54*3.0、54*3.5；