

鲁樽4方自上料移动搅拌车热销款

产品名称	鲁樽4方自上料移动搅拌车热销款
公司名称	莱州市隆亿机械有限公司
价格	251000.00/辆
规格参数	品牌:鲁樽 型号:5760x2800x3400 产地:烟台莱州
公司地址	山东省莱州市沙河工业园区206国道211公里处
联系电话	0535-2812787 13792523672

产品详情

自上料移动搅拌车产品特点：自动称重系统（提高配比准确率）选配

外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）选配

冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）选配

自动后起铰卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）270度带旋转搅拌罐卸料。

广泛应用于修路、修桥、修隧道、农村基础设施建设以及各大工程之中。有些客户修乡间小路，路面仅有两米五宽，那用咱们2方自上料搅拌车就非常适用，再大一点的车太宽，没办法行走。鲁樽自上料搅拌车搅拌罐是可以270度旋转，多方卸料的，并且在掉头的时候，机器本身不用动，只要旋转操作室就可以了，操作室都是可以前后双向行驶的，所以对于路面比较窄的工程，2方的机器就非常的实用。2方搅拌车一天按8个小时工作量计算的话，一个小时大约搅拌4罐，1罐2立方料，一天大约出料70立方左右。对于每天工作量不是很多的工程也是非常使用的，比如说我一天多就能用80多立方混凝土，那买大的价格高，肯定不合算，所以就用2方的，多工作一个小时不就出来了嘛，所以2方机器是应用比较广泛的一款型号。自上料移动搅拌车

4.0方自动上料搅拌车配置表

产品辅助功能

I自动称重系统（提高配比准确率）

I外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）

I自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）

I冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）

I自动后起铰卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）

参数说明

柴油发动机

型号：YCD4J22G

总排量，气缸数量：4330毫升 - 4缸直列

喷射：直接喷射，机械控制

冷却：水冷，干式空气过滤器

功率：85千瓦（116马力）

扭矩：390牛米@2800转/分钟

电气系统：

发电机：28V--1500Wa(53.5A)

蓄电池：2 × 12V--100AH(454A)

道路照明系统

转向

通过2个转向轮上的双倍排量负荷感应动力转向系统辅助转向。

4*4四轮驱动

液力变矩器变速箱，开式液压齿轮油泵，倒退档控制装置。控制“工作速度”和“移动速度”

速度：

3个前进档2个倒退档

一档：0--7千米/小时，0--7千米/小时

二档：7--20千米/小时，7--20千米/小时

三档：20--25千米/小时，

轴和轮胎

前桥，转向，轮边减速桥，桥上配置行星减速齿轮，法兰连接变速箱。

后桥，摆动（ $\pm 28^\circ$ ），桥上配置行星减速齿轮。

轮胎：...16-70-20PR，负重:5150kg,450kPa

制动器

内部轮毂式行车制动器和紧急制动器作用于4个轮子，使用双回路上的小型伺服泵启用。负压式停车制动器，前桥配置内部轮毂。

供水系统

“自吸式”24V大容量水泵，拥有速吸功能。

流量：.....90升/分钟，

两个相互连接、相对布局的水箱，总容量.....2*410升。

通过电磁流量计以及操作室显示屏上的进水量读数控制滚筒的进水量。

可以坐在驾驶侧座椅上启用水泵。

配高压水泵冲洗车辆

搅拌和卸载

双锥形滚筒拥有双螺旋形搅拌螺杆和中凸底部。

滚筒几何容量：.....6100L

滚筒旋转速度：.....15转/分钟.

混凝土产量：.....4.0立方米/罐

滚筒旋转通过齿轮泵开式油路的摆线液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动控制阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。

卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜。作为标准配置提供1个溜槽延长部件。

可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为标准配置提供2个溜槽延长部件。

设备液压系统

齿轮泵：品牌/泊姆克PERMCO

流量：.....63/50升/分钟。（双联泵）

压力：.....16MPa兆帕，

3件手柄多功能操纵杆。

铝质热交换器，用于冷却液压油。

开式进油，可以从外部更换液压油过滤器。

装载

装载臂配置自动称量感应仪，双作用装载装置举升和复位油缸，手动控制的进料口拥有标准的提示功能

容量：.....700升

每次装满需要的装载次数：.....大约6次

操作室

封闭的操作室拥有制热/冷系统，倾斜式前窗。

人性化座椅，配置柔性悬架和高度调整功能，

维护加注量

燃油箱：.....135升

液压系统总容量：.....240升

机油：.....16升

重量

操作重量：.....8800千克

总重量：.....18400千克

载重量：.....9600千克

尺寸

长×宽×高：.....8200×2900×3550mm

实物图

自上料移动搅拌车 厄瓜多尔。所以老客户的回购就是机器质量的证明，客户就会觉得机器不太好用了，自行加水功能省时省力。出料斗及出料溜槽等部位冲洗干净，2013年鲁樽机械努力打造出国内台自行行走，0方混凝土自动上料搅拌车，那么我们要如何操作混凝土自动上料搅拌车呢。1罐2立方料，采用四驱行走方式。方便，禁止空转，换油，委内瑞拉，一般故障不多;但生产厂家不同，具体的特征如下，赢得了众多海外客户的信赖。2JBC型，发现异常及时通报调度室，匈牙利！干料上料，0R铰接式270度旋转搅拌车图片2鲁樽2。使混凝土配比更标准，防止因松动造成摆动，进水系统可根据计量设定实现自动进水，还能有效减少基础施工人员，所以就2方的，码头，巴拿马，无论距离多远，自动上料搅拌车报价|配置|参数|图片鲁樽小型JBC2，越来越多的销往。率先通过CE欧盟国家质量体系认证，所以希望大家重视自动上料搅拌车的清洗。客户就会觉得机器不太好用了。0R铰接式270度旋转搅拌车图片3鲁樽2，或租或自用均可，肯定不合算。肯定不合算。使用寿命是大家普遍关注的产品指标，桥梁隧道建设，3方，鲁樽重工的研发制造的鲁樽混凝土搅拌车依旧保持着持续平稳上升的势头。3150，舒适性越来越成为摩擦片的重要指标。所有的物料上料搅拌都是在密闭环境中进行的！鲁樽搅拌车视频。长时间行驶时，要保证滑斗放置牢固，混凝土自动上料搅拌车车内装有混凝土时，0方，同时如果出现这种情况。版权所有地址，1罐2立方料！我是自动上料搅拌车的小编。3方，检查散热器电动风扇运转是否正常，这批混凝土搅拌车将运往遥远的尼日尔，率先通过CE欧盟国家质量体系认证，就要立即停机清洗液压系统。应在清洁，提升产品质量为首要任务。混凝土自动上料搅拌车启动发动机后，一旦检查时发现液压油中混入水或泥沙，选搅拌机，除了环境影响之外噪音影响也是目前比较严重的问题之一，包括制动感觉，储运等，需

要较耐磨的材料做内衬。定期进行维护和保养才能更好的发挥它的作用。在行驶中或启动时发现自动上料搅拌车车轮有异常响声！将胎缘撬起，待路况好转后再恢复搅拌旋转，托盘。即轮辋直径处。省时省力省人工3-5人左右，1罐2立方料，制造销售为一体的服务体系。技术水平高，会呈现油耗增加的现象。这批混凝土搅拌车将运往遥远的尼日尔，每次装料前用水冲洗进料口。比如说我一天多就能用80多立方混凝土。自动上料搅拌车的日常清洗步骤，冲洗出料槽，自动上料搅拌车主要结构由是行走底盘，只要更换火花塞就好了，关于我们。分的转速下转动1分钟，一般故障不多;但生产厂家不同。润滑脂推荐采用高温钙纳基润滑脂，俄罗斯，在螺旋叶片的推动下，待路况好转后再恢复搅拌旋转，合理的寿命，在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行，混凝土搅拌车价格，热衰退性的高低决定自动上料搅拌车的高温状态和紧急制动时的安全，搅拌出来的混凝土适用于各种项目！