

聚脲防腐钢套钢保温钢管厂家工艺详解

产品名称	聚脲防腐钢套钢保温钢管厂家工艺详解
公司名称	沧州建安管道制造有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:鼎昊 型号:DN400 产地:沧州
公司地址	沧州盐山县城南开发区
联系电话	0317-8276006 15075731688

产品详情

聚脲防腐钢管：

聚脲防水涂料原本就是用来防水的，但是如果很不幸工程被要求在雨天众多的季节施工怎么办，这样会对我们的施工肯定会形成一定的影响，但是我们可以通过一些防护措施避免或降低因天气等外界条件给我们施工造成的影响。

防腐材料：

(1) 石英砂或粗砂进水或潮湿晾晒有困难，搭设炒砂棚，棚内用3mm厚钢板支设炒板，钢板下用废木材燃烧加热，使石英砂或粗砂中的水分蒸发；炒砂时间不宜过长温度不应过高，水分蒸发完为准。

(2) 聚脲防水涂料搭设防雨棚，防腐棚内配备6台5kg干粉灭火器及消防沙。

防潮措施：

(1) 除锈喷涂聚脲防水涂料时应采用轴流风机送风和抽风，一台设置于底部人孔送风，一台设置于顶部人孔抽风，加速空气流动降低湿度。

(2) 在送风口轴流风机外加设送风通道，通道外用3-5mm厚棉毡，湿空气通过棉毡是将空气中的水分进行过滤，降低进入空气中的含水率。

(3) 必要时采用大功率抽湿机对储罐内进行抽湿降低空气中的含水率。

除非迫不得已，我们还是要做好施工时间的选定，在时间充足的情况下，对施工地的气候情况做个了解对我们的施工是很有帮助的，这样也能避免给我们聚脲防水涂料施工带来的不利影响。