

喷砂机除尘滤芯3260

产品名称	喷砂机除尘滤芯3260
公司名称	廊坊协成乾过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村169号（注册地址）
联系电话	18832649983

产品详情

喷砂机除尘滤芯 廊坊协成乾过滤设备有限公司现货供应。 协成乾清器厂生产滤筒的品种较多细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6m/min。 世纪星滤清器厂滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。

滤筒特点1、大大提高有效的过滤面积； 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；

3、滤筒元件小巧，便于安装； 4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

协成乾滤清器厂滤筒引用标准 GB699 - 1988 优质碳素结构钢技术条件 GB700 - 1988 碳素结构钢

GB702 - 1986 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量、及允许偏差 GB704 - 1988

热轧扁钢尺寸、外形、重量、及允许偏差 GB706 - 1988 热轧工字钢尺寸、外形、重量、及允许偏差

GB912 - 1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带 GB985 - 1988

气焊、手工氩弧焊及气体保护焊焊接缝坡口原基本形式和尺寸 GB3091 - 1993

低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB3092 - 1993 低压流体输送用焊接钢管 GB3274 - 1988

碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB4053.1 - 4053.4 - 1993

固定式钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆、和工业平台 GB8162 - 1987 结构用无缝钢管 GB8163 - 1987

输送液体用无缝钢管 GB8923 - 1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB9787 - 1988

热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB9788 - 1988

热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB12138 - 1989 袋式除尘器性能测试方法

GB12625 - 1990 袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件 GB4745 - 1997

纺织品织物表面抗湿性测定沾水试验 GB/T4669 - 1995 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T3820 - 1997 纺织品和纺织制品厚度的测定 GB/T5453 - 1997 纺织品、织物透气性的测定

GB/T12703 - 1991 纺织品静电测试方法 GB/T3306 - 1994 标牌 GB/T1804 - 1992

一般公差线性尺寸的未注公差 GB/T451.2 - 1989 纸和纸板定量的测定法 GB/T451.3 - 1989

纸和纸板厚度的测定法 GB/T2679.14 - 1996 过滤纸和纸板最大孔径的测定 GB/T454 - 1989
纸耐破度的测定法 GB/T2679.3 - 1996 纸和纸板挺度的测定法 GB/T53134 - 1994
除尘器表面喷漆质量分等 JB10191 - 2000 袋式除尘器安全要求脉冲喷吹类除尘器用分气筒
ZBW04015 - 1989 滤料疏油性检验