

集尘机除尘滤芯3560

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 集尘机除尘滤芯3560 |
| 公司名称 | 廊坊协成乾过滤设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村169号（注册地址） |
| 联系电话 | 18832649983 |

产品详情

廊坊协成乾过滤设备有限公司为您提供：空气滤芯、空气滤筒（规格：320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750、325*600）除尘滤芯、粉尘滤芯、液压滤芯（HX、HBX、FAX、FBX、WU、SFAX系列滤芯；替代贺德克系列：0240、0330、0660、0850、1300系列滤芯；替代颇尔系列：8900、8904系列滤芯）吸油过滤器、回油过滤器、不锈钢滤芯、玻纤滤芯、空压机滤芯、滤油机滤芯等各种过滤元件。产品种类近千种，并可订做各种异形滤芯。本公司生产的滤芯（滤筒）按过滤选材特点可以分为三大类：一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧优质高效木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大。

2、采用国际先进的折迭新工艺，间隔均匀。

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象。适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。开发国内首屈一指的工业粉尘滤芯（滤筒）与除尘滤芯（滤筒）。现有制盖，制网，折叠，组装四个生产车间。拥有的专业生产设备，其产品广泛应用于石化，电厂，冶金，矿山，水泥，电子，烟草，食品，制药，等各种工业生产领域。集尘机除尘滤芯