

欧式构件厂家 罗捷悦装饰

产品名称	欧式构件厂家 罗捷悦装饰
公司名称	武汉罗捷悦装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区长兴集村老粮店
联系电话	13995565000

产品详情

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

GRC构件安装要求：

1、构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理，保证其平整、坚实。

构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，构件表面无污染、缺损。

2、构件表面有缺棱掉角等缺陷时，安装后应采用水泥拌合材料进行修补。

3、安装前应根据施工图纸在外墙上弹好标高线、水平、垂直和构件中心控制线以控制GRC构件安装在同一水平线上。

4、外架搭设时充分考虑GRC线条的安装特点及外挑尺寸，保证安装GRC线条时有足够的间距

5、构件安装误差应符合下列要求；（1）单位装饰面得垂直度误差 5mm/层高，且总误差 50mm；（2）单位装饰面的平直度误差 5mm/2m，且总误差 50mm；

6、安装接槎应平顺，误差超过5mm时，应进行打磨处理。

7、构件连接应预留缝隙，并根据设计要求进行处理。

8、有防水要求的部位，应进行防水处理，并采取必要的防冻害措施。裸1露于空气中的链接件及焊缝应进行可靠地防腐处理。

9、后锚固连接点固定方式：（1）建筑物连接结构为现浇混凝土结构，实际强度等级大于C20级，厚度

大于 $1.5h_{ef}$ (h_{ef} 为有效锚固深度不应小于50mm),且大于100mm时采用,直径不低于8mm的锚栓,欧式构件厂家,或膨胀螺栓,不符合上述要求时,应采用焊接连接方式安装。

(2)建筑物连接结构为空心块状砌体结构,砌体强度大于 $Mu7.5$,砂浆强度大于M5,砌体厚度大于等于370mm采用置换块,置换块应采用C20级以上膨胀细石混凝土灌注,厚度240mm高度和宽度不小于240mm,锚栓应安装在置换块中心位置,不符合上述要求之一时,应采用焊接连接方式安装。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条,GRC水泥构件,玻璃钢,园林雕塑,不锈钢雕塑和砂岩,本公司传承欧洲建筑文化精髓,以专业的技术水平,先进的生产工艺,不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询!

GRC材料的日常保养:

- 1、尽量避免沾上灰尘和污渍,若表面沾上的灰尘或者污迹的话,可以使用吸尘器进行清洁,并且要确保吸尘器是软毛刷,因为硬的话可能会刮伤砂岩。
- 2、在安装后应尽快进行密封:密封口可作为保护层,可以很好地防止灰尘和污渍的进入以及砂岩内的水分蒸发,不然的话,当它与空气中的物质反应的话就会造成损坏。
- 3、不要接触油污:由于油或污垢会导致砂岩背景墙染色,若接触了就应尽量进行清理。
- 4、避免使用瓷砖清洗剂进行清洁,因为它会使瓷砖褪色,就应用干净的软布和温水,并经常进行擦拭可以防止有害化学物质的沉积,而伤害表面。GRC材料施工的拼接缝处理的方法:GRC材料施工拼接缝可采用“明缝”与“暗缝”的处理方法。所谓“明缝”是指GRC材料在拼装时,根据图纸设计要求,按照一定的建筑模数,在接缝口处预留12~20mm的自然缝口,来达到的装饰效果。而“暗缝”处理方法需在GRC材料拼接缝处进行修补处理,使线条达到整体流畅统一的装饰效果。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条,GRC水泥构件,玻璃钢,园林雕塑,不锈钢雕塑和砂岩,本公司传承欧洲建筑文化精髓,以专业的技术水平,先进的生产工艺,不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询!

如今,中国俨然已经成了一个巨大的GRC材料和GRC制品的市场,从事研究、生产GRC材料与制品的单位有近千家,掩盖全国31个省、市、自治区,触及建筑、土木、农牧渔业、环境艺术和军事工程等领域。GRC构件的应用也种类繁多,比如GRC外墙板,GRC幕墙,GRC保温平板,GRC保温外墙板,GRC隔声障,GRC家具,GRC浮雕,GRC楼梯、GRC构件等等。

GRC材料和GRC构件由于具备环保和质量长久不衰的特点,同时GRC构件的造型和色彩丰富,相信GRC材料的应用会越来越广泛。

欧式构件厂家-罗捷悦装饰由武汉罗捷悦装饰工程有限公司提供。欧式构件厂家-罗捷悦装饰是武汉罗捷悦装饰工程有限公司(www.luojieyue.com/)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面

或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。