

# 餐厨垃圾车产品功能、价格、图片介绍

产品名称	餐厨垃圾车产品功能、价格、图片介绍
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	控制方式:手动/电动 后盖锁紧方式:液压锁紧 卸料方式:推挤卸料
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

## 产品详情

### 餐厨垃圾车产品介绍

#### 一、餐厨垃圾车产品功能介绍

餐厨垃圾车选用不同品牌的系列底盘。具有整体外形美观、较高的性价比、安全可靠、驾驶便捷。该系列专用车是我公司成熟成品。泔水车是由底盘及上装组成。底盘可选用东风、解放、庆铃、福田等品牌底盘；上装由罐体（或箱体）、开后门机构、密封锁紧机构、举升机构（或推板机构）及操纵机构组成。

泔水车可根据客户对垃圾装载量的不同要求选用类型不同的底盘，可装载2-10吨垃圾的餐厨泔水车，承载餐厨泔水容积为园罐体，有效容积达到90%，罐体内分上、下两层，下层为固液分离后污水收集箱，污水箱两头高，中间低，最低端设有出水口，以保证污水排放干净。

泔水装载由垃圾桶提升系统完成，该系统具有垃圾桶锁止结构，装卸安全可靠。垃圾桶与垃圾投入口衔接好，保证装卸过程中餐厨垃圾不溢撒、不遗漏。垃圾投入口与推板之间有足够距离，推板与罐体内表面设有密封装置，避免餐厨垃圾投入过程及分离过程中溢到推板后方。液压系统由泵、液压阀和顺序阀以及各种功能的液压油缸、高低压管路组成。关键部件可选用原装进口，保证产品工作可靠、安全。

#### 二、技术参数

整车参数：

产品名称

CSC5073TCAWV型餐厨垃圾车

底盘型号

QL1070A5HAY

驱动形式

4\*2

总质量

7300 ( Kg )

额定载质量

2525 ( Kg )

整备质量

4645 ( Kg )

外形尺寸 ( 长\*宽\*高 )

5860 × 2098 × 2750 ( mm )

轴距

3360 ( mm )

接近角

24 °

离去角

18 °

前悬

1015 ( mm )

后悬

1485 ( mm )

最高车速

110 ( Km/h )

底盘参数：

驾驶室颜色

极地白

3360mm

发动机型号

4KH1CN5HS (国V)

发动机功率(kw)

96

排放标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

轮胎

7.00-16斜交胎 (7条)

其他

带空调,其他底盘标配

上装参数:

箱体有效容积

4m<sup>3</sup>

箱体外形

梯形

箱体材料

4毫米碳钢

卸料方式

推挤卸料

卸料时间

20s

提桶翻转时间

25s

放桶时间

后盖打开角度

70°

后盖打开时间

后盖锁紧方式

液压锁紧

后盖液压锁紧时间

控制方式

手动/电动

液压系统最大压力

16MPa

清洗水泵

高压泵

清洗水流量

9.5L/min

多路换向阀

扬州中梅

液压油泵

合肥长源液压件厂

液压油缸

国产知名品牌

翻桶机构

挂240L垃圾桶

### 三、 主要性能及特点

将桶装餐厨泔水垃圾经专用提升架缓缓上提，在车顶部倒入车厢内（车箱可分为箱体和罐体），被投放的垃圾经过强有力的推板挤压，在罐体内实现固液分离，被分离的液体进入罐体底部的污水箱，固体垃圾被压缩储存在罐体，体积变小，如此反复待装满后送至餐厨垃圾资源优化处理厂。

#### 1.外观造型美观大方

垃圾箱横向截面为圆柱框架、纵向截面为梯形框架,两侧及顶面均为圆弧造型,整机显得美观大方.

2.装载能力强 且能实现箱内餐厨垃圾油水的初步分离和垃圾减容,并配备有大容量污水箱.

3.垃圾箱与后门总成之间密封性好

垃圾箱与后门总成之间采用特制加强型橡胶条密封,密封性好,杜绝了二次污染..

4. 高可靠性与安全性 采用电、液联合控制,并设置了安全保护开关,保证了各机构动作准确、可靠.

5.选装发动机功率输出自动控制 发动机功率输出实现全自动控制,非作业时,发动机怠速状态,作业时,发动机自动加速,满足作业功率的要求.避免了功率损耗和系统发热,耗油降低,经济性好。

6.选装密闭排料：不用后门打开，液态垃圾可以通过管道排除，固态垃圾可以通过旋转绞龙挤压排放出车厢。

#### 四、 整车外观照片

需要更多 餐厨垃圾车、泔水车、垃圾车等产品的参数、图片及报价，请拨打公司24小时销售电话  
13872865537（微信同号），QQ429565358