

桥梁防撞立柱 聊城致盛金属

产品名称	桥梁防撞立柱 聊城致盛金属
公司名称	聊城致盛金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13561285078 13561285078

产品详情

在应用中的广泛性，相信大家也知道了。其中对道路的安全和美化也起到了不小的作用。但更重要的是其安全性的保障，防护措施也是重要的一环，这在安装上需要做好防护。

由于部分都是在室外使用的，难免会有风吹雨打的日子，所以遭到腐蚀或是损坏都是比较正常的，使用寿命上可能也会比在室内的护栏来得短一些。所以对室外的进行保养是有一定的必要性的。

的使用寿命是根据不同的材质决定的，一般有镀锌、镀铝、镀锌后涂塑、包塑这几种使用年限在五年到十年不等。

无论是什么样材质的护栏都是有使用期限的，想要延长其使用寿命就只能在保养上下工夫了，需要定期检查护栏的状态，及时的修复损坏的护栏，定时的上漆保养。

一般来说，质量过硬的起码都可以用15年以上，现在一些护栏厂家为了降低成本，生产的护栏质量不过关，往往3-5年就不能用。所以购买要选择江辰护栏这样专业的厂家，坚决不能贪图便宜购买质量差的护栏产品。

1、抗水平荷载；住宅建筑不应小于500N/m，人集中的场所不应小于1000N/n

2、材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料，阳台、外走廊和屋顶等遭受日晒雨淋的地方，不得选用木材和易老化的复合塑料等，金属型材壁厚应符合以下要求；

(1)不锈钢：主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm一般杆件不宜小于1.2mm

(2)型钢：主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm一般杆件不宜小于2.0mm

(3)铁合金：主要受力杆件壁厚不应小于3.5mm一般杆件不宜小于2.0mm

3、高度及立杆间距必须符合（（住宅设计规范））GB0096的规范，即多层住宅及以下及以上的临空栏杆高度不低于1.05m，公路护栏中高层住宅的临空栏杆高度不低于1.1m，楼梯楼段栏杆和落地窗维护栏杆的高度不低于0.9m，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时其高度不低于1.05m栏杆垂直杆件的净距不大于0.11m采用非垂直杆件时，必须采取防止儿童攀爬的措施

4、设计除应明确式样，高宽尺寸，桥梁防撞立柱，材料品种外，公路护栏还应有制作连接和安装固定的构造详图以及明确杆件的规格型号及壁厚等。

1、高度要求 桥梁护栏施工，重点方面上，是根据桥梁距离地基高度、包括整体护栏网底座加固方面，都应该更加具有稳定方面的利用价值，整体高度标准：高度测量值在50-80cm之间，墙体深度应该在12-20cm厚度之间，采用砖砌、水泥施工加工。

2、不同高度值 高度公路桥梁护栏高度标准：55-77cm之间，并且保证立柱扎入墙体深度在12-20cm;

一般小型载货客车高度标准;40-60cm范围之内，同时不应影响其他车辆的正常行驶。普通型公路车辆中间隔离护栏网;控制在30-50cm范围内，不应该过高设置。

桥梁防撞立柱-聊城致盛金属(推荐商家)由聊城致盛金属制品有限公司提供。桥梁防撞立柱-聊城致盛金属(推荐商家)是聊城致盛金属制品有限公司（www.lczsjs.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。